Produkta datu lapa

Specifikācijas



Montāžas plāksne, PrismaSeT G, priekš FuPact ISFL160/ISFL250 līdz 630 3P, vertikāla, drošinātāju turētāja rokturis, 24M, W650mm

LVS03546

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
installation description	kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm
Montāžas plāksnes apraksts	Kopne
Uzstādīta ierīce	FuPact : fiksēts ISFL160 - kontrole: drošinātāju nesēju rokturis - vertikāli uzstādīšana FuPact : fiksēts ISFL250...630 - kontrole: drošinātāju nesēju rokturis - vertikāli uzstādīšana
Polu apraksts	10 x 3P : fiksēts ISFL160 vertikāli uzstādīšana 5 x 3P : fiksēts ISFL250...630 vertikāli uzstādīšana
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	24 modulis(-i) : ISFL160 , aizmugurējais savienojums uz kopnes iekšā 650 mm Plašs kabīne 24 modulis(-i) : ISFL250...630 , aizmugurējais savienojums uz kopnes iekšā 650 mm Plašs kabīne
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Materiāls	lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	70 mm
Augstums	625 mm
Dziļums	365 mm
Neto svars	5,06 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne FuPact ISFL160 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 10 aizmugurējais savienojums uz kopnes 24 512,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne FuPact ISFL250...630 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 5 aizmugurējais savienojums uz kopnes 24 512,5 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma augstums	10,0 cm
1. iepakojuma platums	12,0 cm
1. iepakojuma garums	68,0 cm
1. iepakojuma svars	4,883 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	54
2. iepakojuma augstums	69,0 cm
2. iepakojuma platums	80,0 cm
2. iepakojuma garums	120,0 cm
2. iepakojuma svars	275,0 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**