Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Montageplatte, 10x FuPacT ISFL160/4-5x ISFL250-630,185mm Sammelschiene,vertikal,Breite=650 mm,Höhe=24Module

LVS03546

EAN Code: 3606481874825

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
die Installationsbeschreibung	Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Beschreibung der Montageplatte	Sammelschiene
Installiertes Gerät	FuPact: fest ISFL160 - Steuerung: Griff Sicherungshalter - vertikal Installation FuPact: fest ISFL250 - 630 - Steuerung: Griff Sicherungshalter - vertikal Installation
Beschreibung der Pole	10 3P: fest ISFL160 vertikal Anlage 5 3P: fest ISFL250 - 630 vertikal Anlage
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	24 Module: ISFL160, rückseitiger Anschluss an Sammelschiene in 650 mm breitSchaltfeld 24 Module: ISFL250 - 630, rückseitiger Anschluss an Sammelschiene in 650 mm breitSchaltfeld
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	70 mm
Höhe	625 mm
Tiefe	365 mm
Produktgewicht	5,06 kg
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld FuPact ISFL160 fest Griff Sicherungshalter vertikal 3P 10 rückseitiger Anschluss an Sammelschiene 24 512,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld FuPact ISFL250 - 630 fest Griff Sicherungshalter vertikal 3P 5 rückseitiger Anschluss an Sammelschiene 24 512,5 mm

Verpackungseinheiten

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	10,0 cm
VPE 1 Breite	12,0 cm
VPE 1 Länge	68,0 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	4,883 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	54
VPE 2 Höhe	69,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	275,0 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**27 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**20 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**5 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**