Produkta datu lapa

Specifikācijas



Montāžas plāksne, PrismaSeT P, priekš FuPacT ISFT630, montāža uz pamatnes, 10M, W650mm

LVS03557

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
installation description	kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm
Uzstādīta ierīce	FuPact : fiksēts ISFT250 - kontrole: drošinātāju nesēju rokturis - horizontāli uzstādīšana FuPact : fiksēts ISFT400 - kontrole: drošinātāju nesēju rokturis - horizontāli uzstādīšana FuPact : fiksēts ISFT630 - kontrole: drošinātāju nesēju rokturis - horizontāli uzstādīšana
Polu apraksts	2 x 3P : fiksēts ISFT250 horizontāli uzstādīšana 2 x 3P : fiksēts ISFT400 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts ISFT630 horizontāli uzstādīšana
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	9 modulis(-i) : ISFT250 , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 9 modulis(-i) : ISFT400 , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 10 modulis(-i) : ISFT630 , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Materiāls	lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	600 mm
Augstums	206 mm
Dziļums	363 mm
Neto svars	3,1 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne FuPact ISFT250 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis horizontāli 3P 2 tiešā veidā 9 137,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne FuPact ISFT400 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis horizontāli 3P 2 tiešā veidā 9 137,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne FuPact ISFT630 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 10 162,5 mm

Iepakošanas vienības

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,000 cm
1. iepakojuma platums	22,000 cm
1. iepakojuma garums	58,000 cm
1. iepakojuma svars	3,524 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	3
2. iepakojuma augstums	16,000 cm
2. iepakojuma platums	41,000 cm
2. iepakojuma garums	60,500 cm
2. iepakojuma svars	11,694 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	72
3. iepakojuma augstums	107,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	292,660 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**