Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Montageplatte, 2x FuPacT ISFT250-400/1x FuPacT ISFT630 3polig,vertikal,Breite=650mm,Höhe= 10Module

LVS03557

EAN Code: 3606481874870

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
die Installationsbeschreibung	Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Installiertes Gerät	FuPact: fest ISFT250 - Steuerung: Griff Sicherungshalter - horizontal Installation FuPact: fest ISFT400 - Steuerung: Griff Sicherungshalter - horizontal Installation FuPact: fest ISFT630 - Steuerung: Griff Sicherungshalter - horizontal Installation
Beschreibung der Pole	2 3P: fest ISFT250 horizontal Anlage 2 3P: fest ISFT400 horizontal Anlage 1 3P: fest ISFT630 horizontal Anlage
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	9 Module: ISFT250, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 9 Module: ISFT400, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 10 Module: ISFT630, direkt in 650 mm breitSchaltfeld
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	600 mm
Höhe	206 mm
Tiefe	363 mm
Produktgewicht	3,1 kg
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld FuPact ISFT250 fest Griff Sicherungshalter horizontal 3P 2 direkt 9 137,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld FuPact ISFT400 fest Griff Sicherungshalter horizontal 3P 2 direkt 9 137,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld FuPact ISFT630 fest Griff Sicherungshalter horizontal 3P 1 direkt 10 162,5 mm

Verpackungseinheiten

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	6,000 cm
VPE 1 Breite	22,000 cm
VPE 1 Länge	58,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	3,524 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	3
VPE 2 Höhe	16,000 cm
VPE 2 Breite	41,000 cm
VPE 2 Länge	60,500 cm
VPE 2 Gewicht	11,694 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	72
VPE 3 Höhe	107,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	292,660 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**26 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**19 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**5 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**