Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Montageplatte, für Blindleistungskompensation,horizontal,Breite=650mm

LVS03979

EAN Code: 3606481875402

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
die Installationsbeschreibung	Schaltfeld - Breite 650 + 150 mm Tiefe 400 mm
Geliefertes Zubehör	Dichtung nicht enthalten
Montageort	Gehäuseboden VarPlus Can VarplusCan erster 480 mm Gehäuseboden VarPlus Can VarplusCan zweiter 325 mm Gehäuseboden VarPlus Can VarplusCan + Filterkreisdrosseln erster 155 mm Gehäuseboden VarPlus Can VarplusCan + Filterkreisdrosseln zweiter 300 mm
Beschreibung der Montageplatte	Festgeschaltet
Installiertes Gerät	Blindleistungskompensation: fest VarPlus Can - horizontal Installation
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	36 Module: VarPlus Can in 650 + 150 mm breitSchaltfeld (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	550 mm
Höhe	235 mm
Tiefe	365 mm
Funktionseinheit	650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Blindleistungskompensation VarPlus Can fest horizontal 4 36 0,1 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Breite	42,000 cm
VPE 1 Länge	68,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	5,837 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	102,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	144,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**40 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**30 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**8 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**