Produkta datu lapa

Specifikācijas



Montāžas plāksne, PrismaSeT P, priekš NSXm 3P/4P, horizontāli fiksēts, pārslēdzams/tiešs rotējošs rokturis, 3M, W650mm

LVS03409

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
installation description	kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm
Montāžas plāksnes apraksts	Veltīta
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSXm integrēta aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs rotējošs rokturis - horizontāli uzstādīšana
Polu apraksts	1 x 3P vai 4P : fiksēts NSXm horizontāli uzstādīšana
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	3 modulis(-i) : NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : NSXm integrēta aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Materiāls	lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	575 mm
Augstums	150 mm
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSXm bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSXm bez fiksēts tiešs rotējošs rokturis horizontāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSXm integrēta fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 3 12,5 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma augstums	4,800 cm
1. iepakojuma platums	14,700 cm
1. iepakojuma garums	57,400 cm
1. iepakojuma svars	2,055 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	60
2. iepakojuma augstums	45,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	141,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
SCIP numurs	**4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**