Produkta datu lapa

Specifikācijas



Montāžas plāksne, PrismaSeT G, priekš NSXm/Vigi/SDx 160A, horizontāli fiksēta, pārslēdzama, 3M, W600mm

LVS03020

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss
installation description	uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm uz grīdas stāvošs korpuss - platums 850 mm uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls - platums 600 + 300 mm pie sienas stiprināms korpuss + kanāls - platums 600 + 300 mm
Montāžas plāksnes apraksts	Veltīta
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana
Polu apraksts	1 x 3P vai 4P : fiksēts NSXm horizontāli uzstādīšana
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	3 modulis(-i) : NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 3 modulis(-i) : NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 3 modulis(-i) : NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 600 + 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls 3 modulis(-i) : NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 600 + 300 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss + kanāls 3 modulis(-i) : NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 3 modulis(-i) : NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 3 modulis(-i) : NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 3 modulis(-i) : NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 600 + 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls 3 modulis(-i) : NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 600 + 300 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss + kanāls 3 modulis(-i) : NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Materiāls	lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	balts (RAL 9003)

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Platums	470 mm
Augstums	150 mm
Functional unit	600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSXm bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 3 25 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSXm bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 3 25 mm 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSXm bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 3 25 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSXm ar fiksēts pārslēgt horizontāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 3 25 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSXm ar fiksēts pārslēgt horizontāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 3 25 mm 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSXm ar fiksēts pārslēgt horizontāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSXm bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSXm bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSXm ar fiksēts pārslēgt horizontāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSXm ar fiksēts pārslēgt horizontāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 3 25 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,000 cm
1. iepakojuma platums	14,800 cm
1. iepakojuma garums	47,000 cm
1. iepakojuma svars	1,079 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	11,790 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
SCIP numurs	**4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**