Produkta datu lapa

Specifikācijas



Montāžas plāksne, PrismaSeT G, priekš NSX/CVS/INS 250A, vertikāli fiksēti, rotējošs rokturis, W600mm

LVS03051

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) kanāls PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
installation description	uz grīdas stāvošs kanāls - platums 300 mm pie sienas stiprināms kanāls - platums 300 mm kabīne - platums 400 mm dziļums 400 mm
Uzstādīta ierīce	EasyPact : fiksēts CVS100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana
Polu apraksts	1 x 3P : fiksēts CVS100...160 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts CVS100...160 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts CVS250 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts CVS250 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts NSX100...160 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts NSX100...160 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : spraudnis NSX100...160 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : spraudnis NSX100...160 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts NSX250 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts NSX250 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : spraudnis NSX250 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : spraudnis NSX250 vertikāli uzstādīšana
Condition of using cable tie	nepieciešama papildu plāksne (1M augsts) kad ierīce ir instalēta vertikāli

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	9 modulis(-i) : CVS100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 9 modulis(-i) : CVS100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 9 modulis(-i) : CVS250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 9 modulis(-i) : CVS250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 9 modulis(-i) : NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 9 modulis(-i) : NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 9 modulis(-i) : NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , priekšējais savienojums iekšā 400 mm Plašs kabīne 9 modulis(-i) : NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 9 modulis(-i) : NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 9 modulis(-i) : NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , priekšējais savienojums iekšā 400 mm Plašs kabīne
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Materiāls	lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	300 mm
Augstums	300 mm
Neto svars	0,5 kg

Functional unit	300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez spraudnis motora mehānisms vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez spraudnis motora mehānisms vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 178 mm 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez spraudnis motora mehānisms vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 9 178 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez spraudnis motora mehānisms vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 9 178 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,5 cm
1. iepakojuma platums	14,2 cm
1. iepakojuma garums	22,0 cm
1. iepakojuma svars	508,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm
2. iepakojuma garums	60,0 cm
2. iepakojuma svars	10,934 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
SCIP numurs	**4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**