Produkta datu lapa

Specifikācijas



Montāžas plāksne, PrismaSeT G, priekš NSX/CVS/Vigi 630A, vertikāli fiksēti, rotējošs rokturis, W600mm

LVS03074

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss
installation description	uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm
Uzstādīta ierīce	EasyPact : fiksēts CVS400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana
Polu apraksts	1 x 3P : fiksēts CVS400 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts CVS400 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts CVS630 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts CVS630 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts NSX400 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts NSX400 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts NSX630 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts NSX630 vertikāli uzstādīšana
Condition of using cable tie	nepieciešama papildu plāksne (1M augsts) kad ierīce ir instalēta vertikāli

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	15 modulis(-i) : CVS400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 15 modulis(-i) : CVS400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 15 modulis(-i) : CVS630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 15 modulis(-i) : CVS630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 15 modulis(-i) : NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 15 modulis(-i) : NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 15 modulis(-i) : NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 15 modulis(-i) : NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 18 modulis(-i) : CVS400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 18 modulis(-i) : CVS400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 18 modulis(-i) : CVS630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 18 modulis(-i) : CVS630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 18 modulis(-i) : NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 18 modulis(-i) : NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 18 modulis(-i) : NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 18 modulis(-i) : NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa)
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Kabeļa ievade	izgrieztās plāksnes 0,31 mm augšā vai apakšā 267 mm izgrieztās plāksnes 0,312 mm augšā vai apakšā 317 mm
Materiāls	lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	600 mm
Augstums	500 mm
Neto svars	2,24 kg

Functional unit	600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 15 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS400 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 18 0,312 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS400 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 18 0,312 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS400 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 18 0,312 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS400 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 18 0,312 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS630 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 18 0,312 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS630 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 18 0,312 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS630 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 18 0,312 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS630 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 18 0,312 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX400 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 18 0,312 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX400 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 18 0,312 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX400 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 18 0,312 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX400 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 18 0,312 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX630 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 18 0,312 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX630 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 18 0,312 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX630 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 18 0,312 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX630 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 18 0,312 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,400 cm
1. iepakojuma platums	23,200 cm
1. iepakojuma garums	47,200 cm
1. iepakojuma svars	2,322 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	9
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	21,660 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	36
3. iepakojuma augstums	44,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	97,592 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
SCIP numurs	**4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**