Produkta datu lapa

Specifikācijas



Montāžas plāksne, PrismaSeT G, priekš NSX/CVS 630A, vertikāli fiksēti, rotējošs rokturis, W600mm

LVS03081

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) kanāls
installation description	uz grīdas stāvošs kanāls - platums 300 mm pie sienas stiprināms kanāls - platums 300 mm
Uzstādīta ierīce	EasyPact : fiksēts CVS400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana
Polu apraksts	1 x 3P : fiksēts CVS400 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts CVS400 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts CVS630 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts CVS630 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts NSX400 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts NSX400 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts NSX630 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts NSX630 vertikāli uzstādīšana
Condition of using cable tie	nepieciešama papildu plāksne (1M augsts) kad ierīce ir instalēta vertikāli
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	12 modulis(-i) : CVS400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 12 modulis(-i) : CVS400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 12 modulis(-i) : CVS630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 12 modulis(-i) : CVS630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 12 modulis(-i) : NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 12 modulis(-i) : NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 12 modulis(-i) : NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 12 modulis(-i) : NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa)
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Papildinošs

Materiāls	lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	300 mm
Augstums	400 mm
Neto svars	0,62 kg
Functional unit	300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls EasyPact CVS630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls EasyPact CVS630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 191 mm 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls ComPact NSX630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 12 191 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,5 cm
1. iepakojuma platums	22,0 cm
1. iepakojuma garums	23,4 cm
1. iepakojuma svars	639,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm

2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	6,636 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
SCIP numurs	**4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**