Produkta datu lapa

Specifikācijas



Montāžas plāksne, PrismaSeT G, priekš FuPacT ISFT100N/160, vertikāli fiksēta, 8M, W600/850mm

LVS03122

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss
installation description	uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm
Uzstādīta ierīce	FuPact : fiksēts ISFT160 - kontrole: drošinātāju nesēju rokturis - vertikāli uzstādīšana FuPact : fiksēts ISFT100N - kontrole: drošinātāju nesēju rokturis - vertikāli uzstādīšana
Polu apraksts	4 x 3P : fiksēts ISFT160 vertikāli uzstādīšana 6 x 3P : fiksēts ISFT100N vertikāli uzstādīšana
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	8 modulis(-i) : ISFT100N , aizmugurējais savienojums uz kopnes iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 8 modulis(-i) : ISFT100N , aizmugurējais savienojums uz kopnes iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 8 modulis(-i) : ISFT160 , aizmugurējais savienojums uz kopnes iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 8 modulis(-i) : ISFT160 , aizmugurējais savienojums uz kopnes iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Materiāls	lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	600 mm
Augstums	250 mm
Neto svars	4,26 kg

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Functional unit	600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss FuPact ISFT100N fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 6 aizmugurējais savienojums uz kopnes 8 100 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss FuPact ISFT100N fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 6 aizmugurējais savienojums uz kopnes 8 100 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss FuPact ISFT160 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 4 aizmugurējais savienojums uz kopnes 8 75 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss FuPact ISFT160 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 4 aizmugurējais savienojums uz kopnes 8 75 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,500 cm
1. iepakojuma platums	10,500 cm
1. iepakojuma garums	45,500 cm
1. iepakojuma svars	4,178 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	16
2. iepakojuma augstums	21,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	80,848 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**