Produkta datu lapa

Specifikācijas



Montāžas plāksne, PrismaSeT G, priekš FuPacT ISFT160, vertikāli fiksēta, 6M, W300mm

LVS03123

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT Pack 250) kanāls PrismaSeT PrismaSeT G) kanāls
installation description	uz grīdas stāvošs kanāls - platums 300 mm pie sienas stiprināms kanāls - platums 300 mm Iepakojuma korpuss - platums 300 mm
Uzstādīta ierīce	FuPact : fiksēts ISFT160 - kontrole: drošinātāju nesēju rokturis - vertikāli uzstādīšana
Polu apraksts	1 x 3P : fiksēts ISFT160 vertikāli uzstādīšana
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	6 modulis(-i) : ISFT160 , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 6 modulis(-i) : ISFT160 , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls 9 modulis(-i) : ISFT160 , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs Iepakojuma korpuss
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Materiāls	lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	300 mm
Augstums	150 mm
Neto svars	0,4 kg
Functional unit	300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls FuPact ISFT160 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 6 150 mm 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls FuPact ISFT160 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 6 150 mm 300 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss FuPact ISFT160 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 9 150 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,200 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma platums	9,100 cm
1. iepakojuma garums	22,000 cm
1. iepakojuma svars	387,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	21,000 cm
2. iepakojuma platums	38,500 cm
2. iepakojuma garums	58,500 cm
2. iepakojuma svars	5,200 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	12
3. iepakojuma augstums	35,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	11,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
SCIP numurs	**4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**