Produkta datu lapa

Specifikācijas



Montāžas plāksne, PrismaSeT G, priekš FuPacT ISFT250, horizontāla, fiksēta, 6M, W600/ W850mm

LVS03124

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT Pack 250) Sadalnes korpuss
installation description	uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm Iepakojuma korpuss - platums 600 mm
Uzstādīta ierīce	FuPact : fiksēts ISFT250 - kontrole: drošinātāju nesēju rokturis - horizontāli uzstādīšana
Polu apraksts	1 x 3P : fiksēts ISFT250 horizontāli uzstādīšana
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	6 modulis(-i) : ISFT250 , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 6 modulis(-i) : ISFT250 , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 6 modulis(-i) : ISFT250 , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs Iepakojuma korpuss
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Materiāls	lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	600 mm
Augstums	100 mm
Neto svars	1,46 kg
Functional unit	600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss FuPact ISFT250 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 6 50 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss FuPact ISFT250 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 6 50 mm 600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss FuPact ISFT250 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 6 50 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma augstums	7,000 cm
1. iepakojuma platums	19,300 cm
1. iepakojuma garums	47,200 cm
1. iepakojuma svars	1,533 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	8,440 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	20
3. iepakojuma augstums	44,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	44,660 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
SCIP numurs	**4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**