Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Montageplatte, ComPacT NSXm160 3-4polig,vertikal,Breite=400mm,Höhe=8Module

LVS03405

EAN Code: 3606481870971

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
die Installationsbeschreibung	Schaltfeld - Breite 400 mm Tiefe 400 mm
Beschreibung der Montageplatte	Festgeschaltet
Installiertes Gerät	ComPacT: fest NSXm ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NSXm ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest NSXm mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
Beschreibung der Pole	1 3P oder 4P: fest NSXm vertikal Anlage
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	8 Module: NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 400 mm breitSchaltfeld 8 Module: NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 400 mm breitSchaltfeld
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	325 mm
Höhe	150 mm
Funktionseinheit	400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSXm ohne fest Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 direkt 8 162,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSXm ohne fest direkter Drehgriff vertikal 3P oder 4P 1 direkt 8 162,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSXm mit fest Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 direkt 8 162,5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Höhe	4,300 cm
VPE 1 Breite	14,900 cm
VPE 1 Länge	37,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,493 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	15,729 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	120
VPE 3 Höhe	102,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	200,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**12 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**8 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.8 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**2 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert**
SCIP-Nummer	**4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**