# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## PrismaSeT-P, Montageplatte, 4x ComPacT NSXm Vigi160 3-4pol,Kipphebel,vertikal,Breite=650 mm,Höhe=8Module

LVS03406

**EAN Code: 3606481885807**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | PrismaSeT |
| **Baureihe** | PrismaSeT P |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Montageplatte |
| **Zubehör / Teilekategorie** | Installationszubehör |
| **Kompatible Produktfamilie** | PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld<br>ComPacT ComPacT NSXm Leistungsschalter |
| **die Installationsbeschreibung** | Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm |
| **Beschreibung der Montageplatte** | Festgeschaltet |
| **Installiertes Gerät** | ComPacT: fest NSXm mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation |
| **Beschreibung der Pole** | 4 3P oder 4P: fest NSXm vertikal Anlage |
| **Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)** | 8 Module: NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt |
| **Normen** | IEC 61439-2 |
| **Produktzertifizierungen** | ASTA |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Material** | Stahlblech |
| **Beschichtung** | Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver |
| **Oberflächenbeschaffenheit** | Strukturiert<br>Matt |
| **Farbe** | Weiß (RAL 9003) |
| **Breite** | 575 mm |
| **Höhe** | 150 mm |
| **Funktionseinheit** | 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSXm mit fest Kippschalter vertikal 3P oder 4P 4 direkt 8 162,5 mm |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 3,700 cm |
| **VPE 1 Breite** | 15,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 58,000 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 2,556 kg |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 2 Art** | S04 |
| **VPE 2 Menge** | 6 |
| **VPE 2 Höhe** | 30,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 40,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 60,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 16,070 kg |
| **VPE 3 Art** | P12 |
| **VPE 3 Menge** | 72 |
| **VPE 3 Höhe** | 102,000 cm |
| **VPE 3 Breite** | 80,000 cm |
| **VPE 3 Länge** | 120,000 cm |
| **VPE 3 Gewicht** | 198,032 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **20 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **15 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **1 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **4 kg CO2 eq.** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert** |
| SCIP-Nummer | **4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Freistellungskonform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert** |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen** |
| PVC-frei | **Ja** |
| Silikonfrei | **Ja** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **0** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |