Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Frontplatteneinbaurahmen, mit 96x96mm Ausschnitt

LVS03903

EAN Code: 3606481885661

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
die Installationsbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Schaltfeld - Breite 400 mm Tiefe 400 mm Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm Schaltfeldkanal - Breite 300 mm Tiefe 400 mm
Installiertes Gerät	Mensch-Maschine-Schnittstelle: 96 x 96 mm device PowerLogic: PM400 - 800 Enerlin'X: FDM121
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	3 Module: 96 x 96 mm device in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 3 Module: 96 x 96 mm device in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 3 Module: 96 x 96 mm device in 650 mm breitSchaltfeld 3 Module: 96 x 96 mm device in 300 mm breitSchaltfeldkanal 3 Module: 96 x 96 mm device in 400 mm breitSchaltfeld 3 Module: FDM121 in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 3 Module: FDM121 in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 3 Module: FDM121 in 650 mm breitSchaltfeld 3 Module: FDM121 in 300 mm breitSchaltfeldkanal 3 Module: FDM121 in 400 mm breitSchaltfeld 3 Module: PM400 - 800 in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 3 Module: PM400 - 800 in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 3 Module: PM400 - 800 in 650 mm breitSchaltfeld 3 Module: PM400 - 800 in 300 mm breitSchaltfeldkanal 3 Module: PM400 - 800 in 400 mm breitSchaltfeld
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Material	Kunststoff
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Breite	101 mm
Höhe	150 mm
Tiefe	15 mm
Produktgewicht	0,04 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Funktionseinheit	600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle 96 x 96 mm device 4 3 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle 96 x 96 mm device 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Mensch-Maschine-Schnittstelle 96 x 96 mm device 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeldkanal Mensch-Maschine-Schnittstelle 96 x 96 mm device 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Mensch-Maschine-Schnittstelle 96 x 96 mm device 4 3 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse PowerLogic 4 3 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse PowerLogic 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld PowerLogic 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeldkanal PowerLogic 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld PowerLogic 4 3 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Enerlin'X FDM121 4 3 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Enerlin'X FDM121 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Enerlin'X FDM121 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeldkanal Enerlin'X FDM121 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Enerlin'X FDM121 4 3

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,5 cm
VPE 1 Breite	10,2 cm
VPE 1 Länge	15,0 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	32,0 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	200
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	7,163 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**