Produkta datu lapa

Specifikācijas



Montāžas plāksne, PrismaSeT G, Izolācijas tips, 2. klase, kilovatstundu skaitītājiem, W600/ W651mm

LVS03154

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Izolācijas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
installation description	uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm Iepakojuma korpuss - platums 555 mm
Uzstādīta ierīce	jaudas mērītāji : kilovatstundu metri - vertikāli uzstādīšana
Polu apraksts	2 x 4P : kilovatstundu metri vertikāli uzstādīšana 3 x 2P : kilovatstundu metri vertikāli uzstādīšana
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	9 modulis(-i) : kilovatstundu metri iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 9 modulis(-i) : kilovatstundu metri iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 9 modulis(-i) : kilovatstundu metri iekšā 650 mm Plašs kabīne 9 modulis(-i) : kilovatstundu metri iekšā 555 mm Plašs Iepakojuma korpuss 6 modulis(-i) : kilovatstundu metri iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 6 modulis(-i) : kilovatstundu metri iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 6 modulis(-i) : kilovatstundu metri iekšā 650 mm Plašs kabīne 6 modulis(-i) : kilovatstundu metri iekšā 555 mm Plašs Iepakojuma korpuss
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Materiāls	lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	600 mm
Augstums	420 mm
Neto svars	0,66 kg

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Functional unit	600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss jaudas mērītāji kilovatstundu metri vertikāli 2P 3 6 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss jaudas mērītāji kilovatstundu metri vertikāli 2P 3 6 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss jaudas mērītāji kilovatstundu metri vertikāli 4P 2 9 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss jaudas mērītāji kilovatstundu metri vertikāli 4P 2 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne jaudas mērītāji kilovatstundu metri vertikāli 2P 3 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne jaudas mērītāji kilovatstundu metri vertikāli 4P 2 9

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,000 cm
1. iepakojuma platums	52,000 cm
1. iepakojuma garums	68,000 cm
1. iepakojuma svars	720,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	73,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	29,280 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**