
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Montāžas plāksne, PrismaSeT P, Transfer Pact, 63A, 3P/4P, vertikāli fiksēta, W650

LVS03424

Galvenā

Diapazons	TransferPacT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Ierīces īsais nosaukums	TP
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT P TP montāžas plāksne
installation description	kabīne - platums 650 + 150 mm dziļums 400 mm kabīne - platums 650 mm
Sadalnes korpusa stiprinājums	Virsmas
Montāžas vieta	korpusa augšējā un apakšējā priekšpuse
Montāžas plāksnes apraksts	Veltīta
sliežu veids	Modulāra
Uzstādīta ierīce	fiksēts ar aizsardzība pret zemes noplūdi - vertikāli uzstādīšana
Polu apraksts	1 x 2P vai 3P vai 4P : paneļa montāža spaiļu bloki vertikāli uzstādīšana
Condition of using cable tie	-20-70 °C (6M augsts) kad ierīce ir instalēta vertikāli
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	6 modulis(-i) : spaiļu bloki integrēta aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 + 150 mm Plašs 2 uz grīdas stāvošs korpuss (kabelis nāk no augšā un apakšāno korpusa) 6 modulis(-i) : spaiļu bloki integrēta aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs 2 uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls (kabelis nāk no augšā un apakšāno korpusa)
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	IEC

Papildinošs

Savienojumi - terminālļi	4 skrūvju spailes spaiļu bloki slēdzis
Kabeļa ievade	augšā un apakšā 1,5…35 mm atbalsta rāmja priekšā
Materiāls	uz montāžas caurumiem: nerūsējošais tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Neviens
Platums	570 mm
Augstums	197 mm
Dziļums	16 mm
Neto svars	1,2 kg
Daudzums komplektā	1 komplekts

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP31 0...50 °C atbilst IEC 61439-2
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 60947
Mehāniskā izturība	IK aizsardzība 25...55 °C, RH 95 % - - 20...55 °C atbilst IEC 61439-2

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	20,000 cm
1. iepakojuma garums	58,000 cm
1. iepakojuma svars	2,420 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	34,500 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	43,500 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**