Produkta datu lapa

Specifikācijas



Montāžas plāksne, PrismaSeT P, TransferPacT, 650/250A, 3P/4P, W650/ W650 +150mm

LVS03429

Galvenā

Diapazons	TransferPacT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Ierīces īsais nosaukums	TP
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT P TP Sadalnes korpuss
installation description	kabīne - platums 650 + 150 mm dziļums 400 mm kabīne - platums 650 + 150 mm dziļums 600 mm kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm kabīne - platums 650 mm dziļums 600 mm
Sadalnes korpusa stiprinājums	Virsmas
Montāžas vieta	korpusa priekšpuse
Montāžas plāksnes apraksts	Veltīta
sliežu veids	Modulāra
Uzstādīta ierīce	fiksēts ar aizsardzība pret zemes noplūdi - vertikāli uzstādīšana
Polu apraksts	1 x 3P vai 4P : paneļa montāža vertikāli uzstādīšana
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	8 modulis(-i) : TransferPacT200…250 integrēta aizsardzība pret zemes noplūdi , cilpa iekšā 650 + 150 mm Plašs visi korpusi (kabelis nāk no augšā un apakšāno korpusa) 8 modulis(-i) : TransferPacT320…630 integrēta aizsardzība pret zemes noplūdi , cilpa iekšā 650 mm Plašs visi korpusi (kabelis nāk no augšā un apakšāno korpusa) 8 modulis(-i) : TransferPacT200…250 integrēta aizsardzība pret zemes noplūdi , kopne iekšā 650 + 150 mm Plašs visi korpusi (kabelis nāk no augšā un apakšāno korpusa) 8 modulis(-i) : TransferPacT320…630 integrēta aizsardzība pret zemes noplūdi , kopne iekšā 650 mm Plašs visi korpusi (kabelis nāk no augšā un apakšāno korpusa)
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	IEC

Papildinošs

Savienojumi - terminālļi	4 skrūvju spailes slēdzis
Kabeļa ievade	augšā un apakšā 0…70 mm atbalsta rāmja priekšā
Materiāls	uz montāžas caurumiem: nerūsējošais tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts epoksīda poliesters Matēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	580 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Augstums	400 mm
Dziļums	25 mm
Neto svars	2 kg
Daudzums komplektā	1 komplekts

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP31 0...50 °C atbilst IEC 61439-2 IP55 0-50 °C atbilst IEC 61439-2
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 60947
Mehāniskā izturība	IK aizsardzība 25...55 °C, RH 95 % - - 20...55 °C atbilst IEC 61439-2

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,000 cm
1. iepakojuma platums	40,000 cm
1. iepakojuma garums	61,000 cm
1. iepakojuma svars	4,526 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	72,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	55,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**