Produkta datu lapa

Specifikācijas



Sliede, PrismaSeT G, regulējamai modulārai ierīcei, W600mm

LVS03002

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sliede
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G)
sliežu veids	Modulāra Regulējami
Uzstādīta ierīce	TeSys : fiksēts GV2L TeSys : fiksēts GV2P TeSys : fiksēts GV3 ComPact : fiksēts NG160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt ComPact : fiksēts NG160 NA bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt ComPact : fiksēts NG160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt ComPact : fiksēts NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana
Polu apraksts	9 x 3P : fiksēts GV2L 9 x 3P : fiksēts GV2P 7 x 3P : fiksēts GV3 1 x 3P : fiksēts NG160 1 x 4P : fiksēts NG160 1 x 3P : fiksēts NG160 NA 1 x 4P : fiksēts NG160 NA 1 x 3P vai 4P : fiksēts NSXm vertikāli uzstādīšana

Papildinošs

installation description	uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	3 modulis(-i) : GV2L , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 3 modulis(-i) : GV2L , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 3 modulis(-i) : GV2P , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 3 modulis(-i) : GV2P , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 5 modulis(-i) : GV3 , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 5 modulis(-i) : GV3 , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 5 modulis(-i) : NG160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 5 modulis(-i) : NG160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 5 modulis(-i) : NG160 NA bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 5 modulis(-i) : NG160 NA bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 7 modulis(-i) : NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 7 modulis(-i) : NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 7 modulis(-i) : NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi , savienojuma bloks iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 7 modulis(-i) : NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi , savienojuma bloks iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 5 modulis(-i) : NG160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 5 modulis(-i) : NG160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 7 modulis(-i) : NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 7 modulis(-i) : NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss 7 modulis(-i) : NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi , savienojuma bloks iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 7 modulis(-i) : NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi , savienojuma bloks iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss
9 mm atstarpe	48
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Augstums	58 mm
Platums	467 mm
Dziļums	97 mm
Neto svars	0,34 kg
Krāsa	dabisks
Materiāls	Metāls

Vide

Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,500 cm
1. iepakojuma platums	5,700 cm
1. iepakojuma garums	46,800 cm
1. iepakojuma svars	311,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	15,500 cm

2. iepakojuma platums	31,000 cm
2. iepakojuma garums	49,000 cm
2. iepakojuma svars	3,540 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	300
3. iepakojuma augstums	104,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	107,300 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**