Produkta datu lapa

Specifikācijas



Sliede, PrismaSeT G, modulārai ierīce, W850mm

LVS03006

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sliede
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G)
sliežu veids	Modulāra
Uzstādīta ierīce	Acti 9 : fiksēts iC120 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt ComPact : fiksēts INS100 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS160 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS40 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS63 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana Acti 9 : fiksēts modulāra ierīce Multi9 : fiksēts modulāra ierīce Multi9 : fiksēts NG125 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt Acti 9 : fiksēts iC120 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt ComPact : fiksēts INS125 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana Acti 9 : fiksēts modulāra ierīce <= 40 A Multi9 : fiksēts modulāra ierīce <= 40 A Multi9 : fiksēts NG125 ar aizsardzība pret zemes noplūdi
Polu apraksts	24 x 1P : fiksēts iC120 12 x 2P : fiksēts iC120 8 x 3P : fiksēts iC120 6 x 4P : fiksēts iC120 4 x 3P : fiksēts INS100 vertikāli uzstādīšana 4 x 4P : fiksēts INS100 vertikāli uzstādīšana 4 x 3P : fiksēts INS125 vertikāli uzstādīšana 4 x 4P : fiksēts INS125 vertikāli uzstādīšana 4 x 3P : fiksēts INS160 vertikāli uzstādīšana 4 x 4P : fiksēts INS160 vertikāli uzstādīšana 4 x 3P : fiksēts INS40 vertikāli uzstādīšana 4 x 4P : fiksēts INS40 vertikāli uzstādīšana 4 x 3P : fiksēts INS63 vertikāli uzstādīšana 4 x 4P : fiksēts INS63 vertikāli uzstādīšana 12 x 2P : fiksēts NG125 8 x 3P : fiksēts NG125 6 x 4P : fiksēts NG125 5 x 2P : fiksēts iC120 3 x 3P : fiksēts iC120 3 x 4P : fiksēts iC120 6 x 2P : fiksēts NG125 4 x 3P : fiksēts NG125 3 x 4P : fiksēts NG125

Papildinošs

installation description	uz grīdas stāvošs korpuss - platums 850 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	5 modulis(-i) : iC120 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 4 modulis(-i) : INS100 , tiešā veidā iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 5 modulis(-i) : INS100 , tiešā veidā iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 4 modulis(-i) : INS125 , tiešā veidā iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 5 modulis(-i) : INS125 , tiešā veidā iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 4 modulis(-i) : INS160 , tiešā veidā iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 5 modulis(-i) : INS160 , tiešā veidā iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 4 modulis(-i) : INS40 , tiešā veidā iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 4 modulis(-i) : INS63 , tiešā veidā iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 3 modulis(-i) : modulāra ierīce <= 40 A , tiešā veidā iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 4 modulis(-i) : modulāra ierīce , tiešā veidā iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 5 modulis(-i) : NG125 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 5 modulis(-i) : iC120 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 5 modulis(-i) : NG125 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss
9 mm atstarpe	72
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Augstums	50 mm
Platums	488 mm
Dziļums	102 mm
Neto svars	0,3 kg
Krāsa	dabisks
Materiāls	Metāls
Biezums	1,5 mm

Vide

Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,500 cm
1. iepakojuma platums	5,300 cm
1. iepakojuma garums	69,900 cm
1. iepakojuma svars	298,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	19,000 cm
2. iepakojuma platums	13,000 cm
2. iepakojuma garums	73,500 cm
2. iepakojuma svars	2,658 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	240
3. iepakojuma augstums	78,800 cm

3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	91,740 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**