Produkta datu lapa

Specifikācijas



Sliede, PrismaSeT G, regulējamai modulārai ierīcei, W850mm

LVS03007

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sliede
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G)
sliežu veids	Modulāra Regulējami
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts NG160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi ComPact : fiksēts NG160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi ComPact : fiksēts NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana
Polu apraksts	7 x 3P : fiksēts NG160 5 x 4P : fiksēts NG160 3 x 3P : fiksēts NG160 2 x 4P : fiksēts NG160 1 x 3P vai 4P : fiksēts NSXm vertikāli uzstādīšana

Papildinošs

installation description	uz grīdas stāvošs korpuss - platums 850 mm
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	5 modulis(-i) : NG160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 5 modulis(-i) : NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 5 modulis(-i) : NG160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss 5 modulis(-i) : NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 850 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss
9 mm atstarpe	72
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Augstums	82 mm
Platums	662 mm
Dziļums	169 mm
Neto svars	0,4 kg
Krāsa	dabisks
Materiāls	Metāls
Biezums	1,5 mm

Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,8 cm
1. iepakojuma platums	6,0 cm
1. iepakojuma garums	69,8 cm
1. iepakojuma svars	399,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	15,5 cm
2. iepakojuma platums	32,0 cm
2. iepakojuma garums	73,8 cm
2. iepakojuma svars	4,634 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	140
3. iepakojuma augstums	78,0 cm
3. iepakojuma platums	80,0 cm
3. iepakojuma garums	120,0 cm
3. iepakojuma svars	76,5 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**