Produkta datu lapa

Specifikācijas



Sliede, PrismaSeT G, modulārai ierīce, W300mm

LVS03010

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sliede
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) kanāls
sliežu veids	Modulāra
Uzstādīta ierīce	Acti 9 : fiksēts C120 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt TeSys : fiksēts GV2LE TeSys : fiksēts GV2ME TeSys : fiksēts GV2RTn Acti 9 : fiksēts iC120 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt ComPact : fiksēts INS100 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS160 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS40 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS63 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana Acti 9 : fiksēts modulāra ierīce Multi9 : fiksēts modulāra ierīce Multi9 : fiksēts NG125 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt Multi9 : fiksēts NG125 NA - kontrole: pārslēgt Acti 9 : fiksēts C120 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt Acti 9 : fiksēts iC120 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt Multi9 : fiksēts NG125 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt ComPact : fiksēts INS125 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana Acti 9 : fiksēts modulāra ierīce <= 40 A Multi9 : fiksēts modulāra ierīce <= 40 A
Polu apraksts	1 x 3P : fiksēts C120 1 x 4P : fiksēts C120 1 x 3P : fiksēts iC120 1 x 4P : fiksēts iC120 1 x 3P : fiksēts INS100 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INS100 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts INS160 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INS160 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts INS40 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INS40 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts INS63 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INS63 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts NG125 1 x 4P : fiksēts NG125 1 x 3P : fiksēts NG125 NA 1 x 4P : fiksēts NG125 NA 1 x 3P : fiksēts INS125 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INS125 vertikāli uzstādīšana 4 x 3P : fiksēts GV2LE 4 x 3P : fiksēts GV2ME 4 x 3P : fiksēts GV2RTn

Papildinošs

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

installation description	uz grīdas stāvošs kanāls - platums 300 mm pie sienas stiprināms kanāls - platums 300 mm
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	4 modulis(-i) : C120 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 4 modulis(-i) : C120 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls 3 modulis(-i) : GV2LE , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 3 modulis(-i) : GV2LE , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls 3 modulis(-i) : GV2ME , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 3 modulis(-i) : GV2ME , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls 3 modulis(-i) : GV2RTn , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 3 modulis(-i) : GV2RTn , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls 4 modulis(-i) : iC120 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 4 modulis(-i) : iC120 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls 4 modulis(-i) : INS100 , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 4 modulis(-i) : INS100 , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls 5 modulis(-i) : INS100 , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 5 modulis(-i) : INS100 , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls 4 modulis(-i) : INS125 , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 4 modulis(-i) : INS125 , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls 5 modulis(-i) : INS125 , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 5 modulis(-i) : INS125 , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls 4 modulis(-i) : INS160 , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 4 modulis(-i) : INS160 , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls 5 modulis(-i) : INS160 , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 5 modulis(-i) : INS160 , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls 4 modulis(-i) : INS40 , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 4 modulis(-i) : INS40 , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls 4 modulis(-i) : INS63 , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 4 modulis(-i) : INS63 , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls 3 modulis(-i) : modulāra ierīce <= 40 A , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 3 modulis(-i) : modulāra ierīce <= 40 A , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls 4 modulis(-i) : modulāra ierīce , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 4 modulis(-i) : modulāra ierīce , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls 4 modulis(-i) : NG125 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 4 modulis(-i) : NG125 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls 4 modulis(-i) : NG125 NA , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 4 modulis(-i) : NG125 NA , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls 4 modulis(-i) : C120 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 4 modulis(-i) : C120 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls 4 modulis(-i) : iC120 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 4 modulis(-i) : iC120 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls 4 modulis(-i) : NG125 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 4 modulis(-i) : NG125 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls
9 mm atstarpe	20
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Augstums	52 mm
Platums	218 mm
Dziļums	100 mm
Neto svars	0,14 kg
Krāsa	dabisks
Materiāls	Metāls

Vide

Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,200 cm
1. iepakojuma platums	10,500 cm
1. iepakojuma garums	21,500 cm
1. iepakojuma svars	165,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	13,300 cm
2. iepakojuma platums	21,700 cm
2. iepakojuma garums	25,400 cm
2. iepakojuma svars	1,800 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	300
3. iepakojuma augstums	40,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	63,500 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**