Produkta datu lapa

Specifikācijas



Sliede, PrismaSeT G, regulējamai modulārai ierīcei, W300mm

LVS03011

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sliede
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) kanāls
sliežu veids	Regulējami Modulāra
Uzstādīta ierīce	TeSys : fiksēts GV2L TeSys : fiksēts GV2P TeSys : fiksēts GV3 ComPact : fiksēts NG160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt ComPact : fiksēts NG160 NA bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt Altistart : ATS01N103/106FT TeSys : fiksēts D vai K kontaktori <= 40 A - horizontāli uzstādīšana TeSys : fiksēts GV2 + D vai K kontaktori <= 40 A - horizontāli uzstādīšana TeSys : fiksēts GV3Pxx1 + LC1D40 līdz D65 - horizontāli uzstādīšana TeSys : fiksēts TeSys U - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana
Polu apraksts	1 x 3P : fiksēts NG160 1 x 4P : fiksēts NG160 1 x 3P : fiksēts NG160 NA 1 x 4P : fiksēts NG160 NA 4 x 4P : fiksēts D vai K kontaktori <= 40 A horizontāli uzstādīšana 4 x 3P : fiksēts GV2 + D vai K kontaktori <= 40 A horizontāli uzstādīšana 4 x 3P : fiksēts GV2L 4 x 3P : fiksēts GV2P 3 x 3P : fiksēts GV3 3 x 3P : fiksēts GV3Pxx1 + LC1D40 līdz D65 horizontāli uzstādīšana 4 x 3P : fiksēts TeSys U horizontāli uzstādīšana 1 x 3P vai 4P : fiksēts NSXm vertikāli uzstādīšana

Papildinošs

installation description	uz grīdas stāvošs kanāls - platums 300 mm pie sienas stiprināms kanāls - platums 300 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	4 modulis(-i) : ATS01N103/106FT iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 4 modulis(-i) : ATS01N103/106FT iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls 3 modulis(-i) : D vai K kontaktori <= 40 A , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 3 modulis(-i) : D vai K kontaktori <= 40 A , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls 5 modulis(-i) : GV2 + D vai K kontaktori <= 40 A , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 5 modulis(-i) : GV2 + D vai K kontaktori <= 40 A , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls 3 modulis(-i) : GV2L , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 3 modulis(-i) : GV2L , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls 3 modulis(-i) : GV2P , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 3 modulis(-i) : GV2P , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls 5 modulis(-i) : GV3 , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 5 modulis(-i) : GV3 , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls 7 modulis(-i) : GV3Pxx1 + LC1D40 līdz D65 , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 7 modulis(-i) : GV3Pxx1 + LC1D40 līdz D65 , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls 5 modulis(-i) : NG160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 5 modulis(-i) : NG160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls 5 modulis(-i) : NG160 NA bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 5 modulis(-i) : NG160 NA bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls 7 modulis(-i) : NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 7 modulis(-i) : NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls 7 modulis(-i) : NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi , savienojuma bloks iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 7 modulis(-i) : NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi , savienojuma bloks iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls 5 modulis(-i) : TeSys U , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 5 modulis(-i) : TeSys U , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls 4 modulis(-i) : TeSys U , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 4 modulis(-i) : TeSys U , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls 7 modulis(-i) : NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 7 modulis(-i) : NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls 7 modulis(-i) : NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi , savienojuma bloks iekšā 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs kanāls 7 modulis(-i) : NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi , savienojuma bloks iekšā 300 mm Plašs pie sienas stiprināms kanāls
9 mm atstarpe	20
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Augstums	58 mm
Platums	217 mm
Dziļums	97 mm
Neto svars	0,18 kg
Krāsa	dabisks
Materiāls	Metāls

Vide

Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE

Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,500 cm
1. iepakojuma platums	5,700 cm
1. iepakojuma garums	21,600 cm
1. iepakojuma svars	238,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	23,200 cm
2. iepakojuma garums	30,400 cm
2. iepakojuma svars	2,520 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	130
3. iepakojuma augstums	28,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	44,940 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**