Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, DIN-Schiene, Länge=1600mm,(2Stück)

LVS04226

EAN Code: 3606481875518

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P Prisma iPM
Produkt- oder Komponententyp	Schiene
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G PrismaSeT PrismaSeT P PrismaSeT Prisma iPM L PrismaSeT Prisma iPM M
Schienentyp	Modular
Installiertes Gerät	Acti 9: fest modulares Gerät Multi 9: fest modulares Gerät TeSys: aufsteckbar GV2ME - Steuerung: Drucktaste TeSys: aufsteckbar GV2ME + LC1D09 - D32 - Steuerung: Drucktaste TeSys: aufsteckbar GV2P - Steuerung: Drehknopf TeSys: aufsteckbar GV2P + LC1D09 - D32 - Steuerung: Drehknopf TeSys: aufsteckbar LC1D09 - D95 Verbindung: terminal blocks EasyPacT: aufsteckbar TVS GZ1E - Steuerung: Drucktaste EasyPacT: aufsteckbar TVS GZ1E + LC1E09 - E32 - Steuerung: Drucktaste

Zusatzmerkmale

die Installationsbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm Schaltfeld - Breite 800 mm Schaltfeld - Breite 600 mm

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	3 Module: GV2ME in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 3 Module: GV2ME in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 3 Module: GV2ME in 800 mm breitSchaltfeld 3 Module: GV2ME in 600 mm breitSchaltfeld 5 Module: GV2ME + LC1D09 - D32 in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 5 Module: GV2ME + LC1D09 - D32 in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 5 Module: GV2ME + LC1D09 - D32 in 800 mm breitSchaltfeld 5 Module: GV2ME + LC1D09 - D32 in 600 mm breitSchaltfeld 3 Module: GV2P in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 3 Module: GV2P in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 3 Module: GV2P in 800 mm breitSchaltfeld 3 Module: GV2P in 600 mm breitSchaltfeld 5 Module: GV2P + LC1D09 - D32 in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 5 Module: GV2P + LC1D09 - D32 in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 5 Module: GV2P + LC1D09 - D32 in 800 mm breitSchaltfeld 5 Module: GV2P + LC1D09 - D32 in 600 mm breitSchaltfeld 4 Module: LC1D09 - D95 in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 4 Module: LC1D09 - D95 in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 4 Module: LC1D09 - D95 in 800 mm breitSchaltfeld 4 Module: LC1D09 - D95 in 600 mm breitSchaltfeld 9 Module: modulares Gerät, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 9 Module: modulares Gerät, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 12 Module: modulares Gerät, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 12 Module: modulares Gerät, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 9 Module: modulares Gerät, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 12 Module: modulares Gerät, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 9 Module: modulares Gerät, direkt in 800 mm breitSchaltfeld 12 Module: modulares Gerät, direkt in 800 mm breitSchaltfeld 9 Module: modulares Gerät, direkt in 600 mm breitSchaltfeld 12 Module: modulares Gerät, direkt in 600 mm breitSchaltfeld 3 Module: TVS GZ1E in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 3 Module: TVS GZ1E in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 3 Module: TVS GZ1E in 800 mm breitSchaltfeld 3 Module: TVS GZ1E in 600 mm breitSchaltfeld 5 Module: TVS GZ1E + LC1E09 - E32 in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 5 Module: TVS GZ1E + LC1E09 - E32 in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 5 Module: TVS GZ1E + LC1E09 - E32 in 800 mm breitSchaltfeld 5 Module: TVS GZ1E + LC1E09 - E32 in 600 mm breitSchaltfeld
Menge pro Satz	Satz à 2
Höhe	35 mm
Breite	1600 mm
Tiefe	15 mm
Produktgewicht	1,3 kg
Farbe	Natur
Material	Metall

Montage

Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	6,500 cm
VPE 1 Breite	9,500 cm
VPE 1 Länge	178,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,279 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	120

VPE 2 Höhe	76,000 cm
VPE 2 Breite	120,000 cm
VPE 2 Länge	202,000 cm
VPE 2 Gewicht	178,504 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**10 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**7 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.7 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.6 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.9 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**