Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, DIN-Schiene, mit Höhenausgleich,Höhe=33mm,Länge=432mm

LVS04227

EAN Code: 3606481875525

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P PrismaSeT G
Produkt- oder Komponententyp	Schiene
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G PrismaSeT PrismaSeT P
Schienentyp	Modular
Installiertes Gerät	Acti 9: fest modulares Gerät Multi 9: fest modulares Gerät ComPacT: fest NG160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter ComPacT: fest NG160 NA ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter ComPacT: fest NG160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter ComPacT: fest NSXm - Steuerung: Kippschalter
Beschreibung der Pole	1 3P: fest NG160 1 4P: fest NG160 1 3P: fest NG160 NA 1 4P: fest NG160 NA

Zusatzmerkmale

die Installationsbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Bodenstehendes Gehäuse - Breite 850 mm Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm Paketgehäuse - Breite 555 mm
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	5 Module: NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 5 Module: NG160 NA ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 5 Module: NG160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 5 Module: modulares Gerät in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 5 Module: modulares Gerät in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 5 Module: modulares Gerät in 850 mm breitbodenstehendes Gehäuse 5 Module: modulares Gerät in 650 mm breitSchaltfeld 5 Module: modulares Gerät in 555 mm breitPaketgehäuse
Geliefertes Zubehör	4 modulare Anbringer
9-mm-Raster	48
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Höhe	35 mm
Breite	432 mm
Tiefe	40 mm
Produktgewicht	0,14 kg
Farbe	Natur

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Material	Metall

Montage

Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,700 cm
VPE 1 Breite	6,300 cm
VPE 1 Länge	34,300 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	154,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	15
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,640 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	120
VPE 3 Höhe	28,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	32,480 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.1 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**