Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, DIN-Schiene, 48 Moduleinheiten,Breite=650mm

LVS03401

EAN Code: 3606481875563

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Schiene
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P
Schienentyp	Modular
Installiertes Gerät	Acti 9: fest C120 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter TeSys: fest GV2LE TeSys: fest GV2ME TeSys: fest GV2RTn Acti 9: fest iC120 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H ComPacT: fest INS100 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest INS160 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest INS40 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest INS63 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation Acti 9: fest modulares Gerät Multi 9: fest modulares Gerät Multi 9: fest NG125 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter Multi 9: fest NG125 NA - Steuerung: Kippschalter Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Acti 9: fest C120 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter Acti 9: fest iC120 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter Multi 9: fest NG125 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter Acti 9: fest 1/2 oder 1 Modullampe - horizontal Installation ComPacT: fest INS125 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation Acti 9: fest modulares Gerät <= 40 A Multi 9: fest modulares Gerät <= 40 A Vigilohm: IM10 Vigilohm: IM10H Vigilohm: IM9 Vigilohm: IM9-OL Acti 9: Messgerät Multi 9: Messgerät Vigirex: RH197M

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Beschreibung der Pole	1 3P: fest C120 1 4P: fest C120 9 3P: fest GV2LE 9 3P: fest GV2ME 9 3P: fest GV2RTn 1 3P: fest iC120 1 4P: fest iC120 1 3P: fest INS100 vertikal Anlage 1 4P: fest INS100 vertikal Anlage 1 3P: fest INS160 vertikal Anlage 1 4P: fest INS160 vertikal Anlage 1 3P: fest INS40 vertikal Anlage 1 4P: fest INS40 vertikal Anlage 1 3P: fest INS63 vertikal Anlage 1 4P: fest INS63 vertikal Anlage 1 3P: fest NG125 1 4P: fest NG125 1 3P: fest NG125 NA 1 4P: fest NG125 NA 1 3P: fest INS125 vertikal Anlage 1 4P: fest INS125 vertikal Anlage

Zusatzmerkmale

die Installationsbeschreibung	Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Gehäuse-Nennhöhe	2000 mm
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	2 Module: 1/2 oder 1 Modullampe, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 5 Module: C120 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 3 Module: GV2LE, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 3 Module: GV2ME, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 3 Module: GV2RTn, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 5 Module: iC120 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 4 Module: IM10 in 650 mm breitSchaltfeld 4 Module: IM10H in 650 mm breitSchaltfeld 4 Module: IM20 in 650 mm breitSchaltfeld 4 Module: IM20H in 650 mm breitSchaltfeld 3 Module: IM9 in 650 mm breitSchaltfeld 3 Module: IM9-OL in 650 mm breitSchaltfeld 4 Module: INS100, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 5 Module: INS100, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 4 Module: INS125, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 5 Module: INS125, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 4 Module: INS160, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 5 Module: INS160, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 4 Module: INS40, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 4 Module: INS63, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 3 Module: Messgerät in 650 mm breitSchaltfeld 3 Module: modulares Gerät <= 40 A, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 8 Module: modulares Gerät <= 40 A, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 4 Module: modulares Gerät, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 5 Module: NG125 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 5 Module: NG125 NA, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 3 Module: RH10 in 650 mm breitSchaltfeld 3 Module: RH197M in 650 mm breitSchaltfeld 3 Module: RH21 in 650 mm breitSchaltfeld 3 Module: RH99 in 650 mm breitSchaltfeld 5 Module: C120 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 5 Module: iC120 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 5 Module: NG125 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld
9-mm-Raster	48
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Höhe	43 mm
Breite	592 mm
Tiefe	126 mm
Produktgewicht	0,5 kg
Farbe	Natur

Material	Metall

Montage

Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,300 cm
VPE 1 Breite	12,800 cm
VPE 1 Länge	60,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	504,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	14,800 cm
VPE 2 Breite	27,600 cm
VPE 2 Länge	62,700 cm
VPE 2 Gewicht	6,370 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	240
VPE 3 Höhe	67,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	139,400 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.8 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**