Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, DIN-Schiene, einstellbar,48 Moduleinheiten,Breite=650mm

LVS03402

EAN Code: 3606481875570

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Schiene
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P
Schienentyp	Verstellbar Modular
Installiertes Gerät	TeSys: fest GV2L TeSys: fest GV2P TeSys: fest GV3 ComPacT: fest NG160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter ComPacT: fest NG160 NA ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter ComPacT: fest NG160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter Altistart: ATS01N Altistart: ATS01N103/106FT TeSys: fest D or K contactors <= 40 A - horizontal Installation TeSys: fest GV2 + D or K contactors <= 40 A - horizontal Installation TeSys: fest TeSys U - horizontal Installation PowerLogic: PM5500 PowerLogic: iEM3000 PowerLogic: PM3000 PowerLogic: PM5563RD ComPacT: fest NSXm ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NSXm mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
Beschreibung der Pole	9 3P: fest GV2L 9 3P: fest GV2P 7 3P: fest GV3 1 3P: fest NG160 1 4P: fest NG160 1 3P: fest NG160 NA 1 4P: fest NG160 NA 9 4P: fest D or K contactors <= 40 A horizontal Anlage 9 3P: fest GV2 + D or K contactors <= 40 A horizontal Anlage 9 3P: fest TeSys U horizontal Anlage 1 3P oder 4P: fest NSXm vertikal Anlage

Zusatzmerkmale

die Installationsbeschreibung	Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Gehäuse-Nennhöhe	2000 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	5 Module: ATS01N in 650 mm breitSchaltfeld 6 Module: ATS01N in 650 mm breitSchaltfeld 4 Module: ATS01N103/106FT in 650 mm breitSchaltfeld 3 Module: D or K contactors <= 40 A, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 5 Module: GV2 + D or K contactors <= 40 A, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 3 Module: GV2L, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 3 Module: GV2P, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 5 Module: GV3, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 4 Module: iEM3000 in 650 mm breitSchaltfeld 5 Module: NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 5 Module: NG160 NA ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 8 Module: NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 4 Module: PM3000 in 650 mm breitSchaltfeld 3 Module: PM5500 in 650 mm breitSchaltfeld 3 Module: PM5563RD in 650 mm breitSchaltfeld 5 Module: TeSys U, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 4 Module: TeSys U, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 5 Module: NG160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 8 Module: NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld
9-mm-Raster	48
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Höhe	30 mm
Breite	563 mm
Tiefe	325 mm
Produktgewicht	0,86 kg
Farbe	Natur
Material	Metall

Montage

Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	4,500 cm
VPE 1 Länge	52,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	822,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	17,238 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	160
VPE 3 Höhe	73,000 cm

VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	148,640 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**6 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**1 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**