Produkta datu lapa

Specifikācijas



Sliede, PrismaSeT P, regulējamai modulārai ierīcei, W650mm

LVS03402

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sliede
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P)
sliežu veids	Regulējami Modulāra
Uzstādīta ierīce	TeSys : fiksēts GV2L TeSys : fiksēts GV2P TeSys : fiksēts GV3 ComPact : fiksēts NG160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt ComPact : fiksēts NG160 NA bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt ComPact : fiksēts NG160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt Altistart : ATS01N Altistart : ATS01N103/106FT TeSys : fiksēts D vai K kontaktori <= 40 A - horizontāli uzstādīšana TeSys : fiksēts GV2 + D vai K kontaktori <= 40 A - horizontāli uzstādīšana TeSys : fiksēts TeSys U - horizontāli uzstādīšana PowerLogic : PM5500 PowerLogic : iEM3000 PowerLogic : PM3000 PowerLogic : PM5563RD ComPact : fiksēts NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana
Polu apraksts	9 x 3P : fiksēts GV2L 9 x 3P : fiksēts GV2P 7 x 3P : fiksēts GV3 1 x 3P : fiksēts NG160 1 x 4P : fiksēts NG160 1 x 3P : fiksēts NG160 NA 1 x 4P : fiksēts NG160 NA 9 x 4P : fiksēts D vai K kontaktori <= 40 A horizontāli uzstādīšana 9 x 3P : fiksēts GV2 + D vai K kontaktori <= 40 A horizontāli uzstādīšana 9 x 3P : fiksēts TeSys U horizontāli uzstādīšana 1 x 3P vai 4P : fiksēts NSXm vertikāli uzstādīšana

Papildinošs

installation description	kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm
Korpusa nominālais augstums	2000 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	5 modulis(-i) : ATS01N iekšā 650 mm Plašs kabīne 6 modulis(-i) : ATS01N iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : ATS01N103/106FT iekšā 650 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : D vai K kontaktori <= 40 A , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : GV2 + D vai K kontaktori <= 40 A , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : GV2L , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : GV2P , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : GV3 , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : iEM3000 iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : NG160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : NG160 NA bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 8 modulis(-i) : NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : PM3000 iekšā 650 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : PM5500 iekšā 650 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : PM5563RD iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : TeSys U , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : TeSys U , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : NG160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 8 modulis(-i) : NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne
9 mm atstarpe	48
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Augstums	30 mm
Platums	563 mm
Dziļums	325 mm
Neto svars	0,86 kg
Krāsa	dabisks
Materiāls	Metāls

Vide

Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	4,500 cm
1. iepakojuma garums	52,000 cm
1. iepakojuma svars	822,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	17,238 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12

Vienību skaits 3. iepakojumā	160
3. iepakojuma augstums	73,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	148,640 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**