# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## PrismaSeT-P, DIN-Schiene, einstellbar,20 Moduleinheiten,Breite=400mm

LVS03404

**EAN Code: 3606481875587**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | PrismaSeT |
| **Baureihe** | PrismaSeT P |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Schiene |
| **Zubehör / Teilekategorie** | Installationszubehör |
| **Kompatible Produktfamilie** | PrismaSeT PrismaSeT P |
| **Schienentyp** | Modular<br>Verstellbar |
| **Installiertes Gerät** | ComPacT: fest INS100 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation<br>ComPacT: fest INS160 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation<br>ComPacT: fest INS40 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation<br>ComPacT: fest INS63 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation<br>Acti 9: fest modulares Gerät<br>Multi 9: fest modulares Gerät<br>Multi 9: fest NG125 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter<br>ComPacT: fest INS125 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation<br>Acti 9: fest modulares Gerät <= 40 A<br>Multi 9: fest modulares Gerät <= 40 A<br>ComPacT: fest NG160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter<br>ComPacT: fest NG160 NA ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter<br>ComPacT: fest NSA125 - 160 - Steuerung: Kippschalter |
| **Beschreibung der Pole** | 1 3P: fest INS100 vertikal Anlage<br>1 4P: fest INS100 vertikal Anlage<br>1 3P: fest INS160 vertikal Anlage<br>1 4P: fest INS160 vertikal Anlage<br>1 3P: fest INS40 vertikal Anlage<br>1 4P: fest INS40 vertikal Anlage<br>1 3P: fest INS63 vertikal Anlage<br>1 4P: fest INS63 vertikal Anlage<br>1 3P: fest NG125<br>1 4P: fest NG125<br>1 3P: fest INS125 vertikal Anlage<br>1 4P: fest INS125 vertikal Anlage<br>1 3P: fest NG160<br>1 4P: fest NG160<br>1 3P: fest NG160 NA<br>1 4P: fest NG160 NA<br>1 3P: fest NSA125 - 160<br>1 4P: fest NSA125 - 160 |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **die Installationsbeschreibung** | Schaltfeld - Breite 400 mm Tiefe 400 mm |
| **Gehäuse-Nennhöhe** | 2000 mm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)** | 4 Module: INS100, direkt in 400 mm breitSchaltfeld<br>5 Module: INS100, direkt in 400 mm breitSchaltfeld<br>4 Module: INS125, direkt in 400 mm breitSchaltfeld<br>5 Module: INS125, direkt in 400 mm breitSchaltfeld<br>4 Module: INS160, direkt in 400 mm breitSchaltfeld<br>5 Module: INS160, direkt in 400 mm breitSchaltfeld<br>4 Module: INS40, direkt in 400 mm breitSchaltfeld<br>4 Module: INS63, direkt in 400 mm breitSchaltfeld<br>3 Module: modulares Gerät <= 40 A, direkt in 400 mm breitSchaltfeld<br>4 Module: modulares Gerät, direkt in 400 mm breitSchaltfeld<br>5 Module: NG125 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 400 mm breitSchaltfeld<br>5 Module: NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 400 mm breitSchaltfeld<br>5 Module: NG160 NA ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 400 mm breitSchaltfeld<br>5 Module: NSA125 - 160, direkt in 400 mm breitSchaltfeld |
| **9-mm-Raster** | 20 |
| **Menge pro Satz** | Satz à 1 Stück |
| **Höhe** | 30 mm |
| **Breite** | 325 mm |
| **Tiefe** | 325 mm |
| **Produktgewicht** | 0,76 kg |
| **Farbe** | Natur |
| **Material** | Metall |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Normen** | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2 |
| **Produktzertifizierungen** | ASTA |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 4,500 cm |
| **VPE 1 Breite** | 4,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 36,000 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 728,000 g |
| **VPE 2 Art** | S04 |
| **VPE 2 Menge** | 20 |
| **VPE 2 Höhe** | 30,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 40,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 60,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 15,650 kg |
| **VPE 3 Art** | P12 |
| **VPE 3 Menge** | 80 |
| **VPE 3 Höhe** | 43,000 cm |
| **VPE 3 Breite** | 80,000 cm |
| **VPE 3 Länge** | 120,000 cm |

| | |
|---|---|
| **VPE 3 Gewicht** | 72,240 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **6 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **4 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **1 kg CO2 eq.** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Freistellungskonform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen** |
| PVC-frei | **Ja** |
| Silikonfrei | **Ja** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **0** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |