Produkta datu lapa

Specifikācijas



Sliede, PrismaSeT P, regulējamai modulārai ierīcei, W400mm

LVS03404

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sliede
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P)
sliežu veids	Modulāra Regulējami
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts INS100 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS160 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS40 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS63 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana Acti 9 : fiksēts modulāra ierīce Multi9 : fiksēts modulāra ierīce Multi9 : fiksēts NG125 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt ComPact : fiksēts INS125 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana Acti 9 : fiksēts modulāra ierīce <= 40 A Multi9 : fiksēts modulāra ierīce <= 40 A ComPact : fiksēts NG160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt ComPact : fiksēts NG160 NA bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt ComPact : fiksēts NSA125...160 - kontrole: pārslēgt
Polu apraksts	1 x 3P : fiksēts INS100 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INS100 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts INS160 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INS160 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts INS40 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INS40 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts INS63 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INS63 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts NG125 1 x 4P : fiksēts NG125 1 x 3P : fiksēts INS125 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INS125 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts NG160 1 x 4P : fiksēts NG160 1 x 3P : fiksēts NG160 NA 1 x 4P : fiksēts NG160 NA 1 x 3P : fiksēts NSA125...160 1 x 4P : fiksēts NSA125...160

Papildinošs

installation description	kabīne - platums 400 mm dziļums 400 mm
Korpusa nominālais augstums	2000 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	4 modulis(-i) : INS100 , tiešā veidā iekšā 400 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : INS100 , tiešā veidā iekšā 400 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : INS125 , tiešā veidā iekšā 400 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : INS125 , tiešā veidā iekšā 400 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : INS160 , tiešā veidā iekšā 400 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : INS160 , tiešā veidā iekšā 400 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : INS40 , tiešā veidā iekšā 400 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : INS63 , tiešā veidā iekšā 400 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : modulāra ierīce <= 40 A , tiešā veidā iekšā 400 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : modulāra ierīce , tiešā veidā iekšā 400 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : NG125 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 400 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : NG160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 400 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : NG160 NA bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 400 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : NSA125...160 , tiešā veidā iekšā 400 mm Plašs kabīne
9 mm atstarpe	20
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Augstums	30 mm
Platums	325 mm
Dziļums	325 mm
Neto svars	0,76 kg
Krāsa	dabisks
Materiāls	Metāls

Vide

Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	4,000 cm
1. iepakojuma garums	36,000 cm
1. iepakojuma svars	728,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	15,650 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	80
3. iepakojuma augstums	43,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm

3. iepakojuma svars	72,240 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**