# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Montageplatte LA9Z 1x3p 25A, 45x200x63mm für GV2ME+LC1D, GV2p+LC1K, GV2LE+LP4K

LA9ZA32621

**EAN Code: 3606480099977**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Linergy |
| **Produktname** | BZ |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | LA9Z |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Montageplatte |
| **Anzahl der Wege** | 1-polig |
| **Menge pro Satz** | Satz à 4 |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Kompatible Produktfamilie** | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P<br>PrismaSeT PH<br>PrismaSeT Pack<br>TeSys GV2<br>TeSys D<br>TeSys K<br>PanelSeT |
| **Produktkompatibilität** | GV2LE<br>LP4K<br>GV2ME<br>LC1D<br>LC1K<br>GV2P |
| **Beschreibung der Pole** | 3P |
| **zulässiger Strom** | 25 A |
| **[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung** | 690 V |
| **Kabel-Querschnitt** | 4 mm² - AWG 12 |
| **Sammelschienenraster** | 60 mm |
| **Breite** | 45 mm |
| **Höhe** | 200 mm |
| **Tiefe** | 63 mm |
| **Farbe** | Grau |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Schutzart (IP)** | IP20 entspricht IEC 60529 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Höhe** | 13,5 cm |
| **VPE 1 Breite** | 11,5 cm |
| **VPE 1 Länge** | 22,6 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 252 g |
| **VPE 2 Art** | BB1 |
| **VPE 2 Menge** | 4 |
| **VPE 2 Höhe** | 13,5 cm |
| **VPE 2 Breite** | 11,5 cm |
| **VPE 2 Länge** | 22,6 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 1,079 kg |
| **VPE 3 Art** | S03 |
| **VPE 3 Menge** | 24 |
| **VPE 3 Höhe** | 30 cm |
| **VPE 3 Breite** | 30 cm |
| **VPE 3 Länge** | 40 cm |
| **VPE 3 Gewicht** | 6,966 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Use Better

#### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Freistellungskonform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert** |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen** |
| PVC-frei | **Ja** |
| Silikonfrei | **Ja** |

### Use Again

#### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Rücknahme | **Ja** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |