Produkta datu lapa

Specifikācijas



Izņemams atbalsts Masterpact MTZ1 un NT, fiksēts/izņemams atbalsts MTZ2 un NW, PanelSeT SFN, PanelSet SF, W600

NSYFXMNWT60FW

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Montāžas piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
For enclosure nominal dimensions	- P: 600 mm
Uzstādīta ierīce	fiksēts NW08...32 priekš Masterpact (3P vai 4P) izņemams NW08...32 priekš Masterpact (3P vai 4P) izņemams NT06...16 priekš Masterpact (3P vai 4P) fiksēts MTZ2 08...32 priekš Masterpact (3P vai 4P) izņemams MTZ2 08...32 priekš Masterpact (3P vai 4P) izņemams MTZ1 06...16 priekš Masterpact (3P vai 4P)
Montāžas vieta	uz universālā šķērssliedes platums 90 mm) priekš NW08...32 ierīces uzstādīšana uz ātrās šķērssliedes platums 90 mm) priekš NW08...32 ierīces uzstādīšana uz universālā šķērssliedes platums 65 mm) priekš NT06...16 ierīces uzstādīšana uz ātrās šķērssliedes platums 65 mm) priekš NT06...16 ierīces uzstādīšana uz universālā šķērssliedes platums 90 mm) priekš MTZ2 08...32 ierīces uzstādīšana uz ātrās šķērssliedes platums 90 mm) priekš MTZ2 08...32 ierīces uzstādīšana uz universālā šķērssliedes platums 65 mm) priekš MTZ1 06...16 ierīces uzstādīšana uz ātrās šķērssliedes platums 65 mm) priekš MTZ1 06...16 ierīces uzstādīšana
Montāžas plāksnes apraksts	Iepriekš perforēts
Diapazona saderība	PanelSeT PanelSeT SF)
Ierīces sastāvs	1 montāžas plāksne stiprinājuma komplekts (skrūves, sprostu uzgriežņi...)
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Materiāls	tērauda

Papildinošs

Fiksācijas režīms	ar skrūvēm - skrūvju tips M6 - sliede atrašanās vieta
Augstums	60 mm
Platums	571 mm
Dziļums	230 mm
Neto svars	4,1 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	58,000 cm
1. iepakojuma platums	24,500 cm
1. iepakojuma garums	7,500 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma svars	4,452 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	48,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	102,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**32 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**19 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.9 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**10 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**