Produktdatenblatt

Spezifikationen



PanelSeT, Antrieb f. bünd. Montage, Altivar Prozess Größe S1, IP55

NSYPTDS1

EAN Code: 3606485433202

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Produkt- oder Komponententyp	Antriebseinbausatz
Zubehörkategorie	Montage- und Befestigungszubehör
Produktspezifische Anwendung	Prozesse und Hilfsmittel
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT SF- und SM-Gehäuse: H:>=400 mm x W:>=300 mm PanelSeT S3D-Gehäuse: H:>=400 mm x W:>=300 mm Altivar Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Altivar Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930
Kompatibilität mit Altivar Prozess 630-930, Größe:	1
Motorleistung (kW)	0,75 kW 220/240 V 1,5 kW 220/240 V 2,2 kW 220/240 V 3 kW 220/240 V 4 kW 220/240 V 0,75 kW 380/480 V 1,5 kW 380/480 V 2,2 kW 380/480 V 3 kW 380/480 V 4 kW 380/480 V 5,5 kW 380/480 V
Montageort	Modus 1: Gehäuserückseite auf Montageplatte Modus 2: Innenseite Gehäuse
Bausatz-Zusammensetzung	1 x Montageplatte mit Flanschen und integrierter Dichtung, Stahl mit Anti-Korrosions-Beschichtung. Befestigung durch Schrauben und Muttern 1 x Befestigungszubehör 1 x Bohrschablone 1 x Anleitungsblatt 1 x Kantenschutzprofil, Kunststoff.

Zusatzmerkmale

Zulässige Dauerbelastung	4,8 kg
Farbe	Grau (RAL 7035)
Höhe	Extern: 360 mm Ausschnitt: 307 mm
Breite	Extern: 235 mm Ausschnitt: 190 mm
Tiefe	Wand-Gehäuse-Abtrennung : 22 mm
Produktgewicht	1,58 kg
Dienste	Konfiguration des Gehäusesvorgebohrte Rückseite in den gewünschten Abmessungen Werkseitige Installation Antriebseinbausatz auf Gehäuse

Montage

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,000 cm
VPE 1 Breite	25,000 cm
VPE 1 Länge	38,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,580 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	29,000 cm
VPE 2 Breite	37,500 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	15,800 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**