# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Actassi, 19"-Trägerplatte 2HE auf 2 Befestigungen T250m, Max. Last 15kg

NSYBF1U25P

**EAN Code: 3606480172748**

## Übersicht

| | |
|---|---|
| **Ausführung** | Power Management |

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Actassi |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Fest eingebautes Fach |
| **Zubehör / Teiletyp** | Feste perforierte Ablage |
| **Geräteanwendung** | Mehrzweck<br>Elektronische Anwendung |
| **Farbe** | Grau (RAL 7035) |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Kompatible Produktfamilie** | Actassi VDA<br>Actassi VDS |
| **Material** | Stahlblech |
| **Oberflächenbeschaffenheit** | Epoxid-Polyester-Pulver |
| **Montagehalterung** | 19-Zoll-Rack, vorne oder hinten |
| **Produktkompatibilität** | PanelSeT SF-S<br>PanelSeT SF-E<br>PanelSeT VDM<br>PanelSeT PLA |
| **Befestigungsmodus** | Durch 19-Zoll-Befestigungselement: 19-Zoll-Rackstützen |
| **Anzahl der Rack-Einheiten** | 1U |
| **Zulässige Dauerbelastung** | 15 kg |
| **Dicke** | 5 mm |
| **Anzahl der 19-Zoll-Einheiten** | 1 |
| **Höhe** | 44,45 mm |
| **Breite** | 465 mm |
| **Tiefe** | 250 mm |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 10,000 cm |
| **VPE 1 Breite** | 25,500 cm |
| **VPE 1 Länge** | 50,500 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 1,690 kg |
| **VPE 2 Art** | PAM |
| **VPE 2 Menge** | 42 |
| **VPE 2 Höhe** | 73,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 100,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 120,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 85,000 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| SCIP-Nummer | **67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217** |
| EU-RoHS-Richtlinie | Freistellungskonform |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert |
| PVC-frei | **Nein** |
| Silikonfrei | **Ja** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |