
# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Mikroperf. Montageplatte H800xB600m. Öffng. Durchm. 3,6mm auf 12,5mm Abstand

NSYMF86

**EAN Code: 3606480183126**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | PanelSeT |
| **Zubehör / Teilekategorie** | Montagezubehör |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Montageplatte |
| **Geräteanwendung** | Mehrzweck |
| **Gehäuse-Nennmaße** | - H: 800 mm B: 600 mm |
| **Montageort** | Stufenschieber<br>Direktbefestigung auf Rückenbolzen |
| **Beschreibung der Montageplatte** | Mikroperforiert |
| **Kompatible Produktfamilie** | PanelSeT S3D<br>PanelSeT CRN<br>PanelSeT PLM PLM |
| **Menge pro Satz** | Satz à 1 Stück |
| **Material** | Galvanisierter Stahl |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Befestigungsmodus** | Befestigt auf den Rückwandbolzen - Schraubentyp M8<br>Durch Befestigungselement |
| **Zulässige Dauerbelastung** | 135 kg |
| **Höhe** | 765 mm |
| **Breite** | 550 mm |
| **Tiefe** | 125 mm |
| **Dicke** | 2,5 mm |
| **Produktgewicht** | 7,8 kg |
| **Variantenbesonderheit** | Mit Gehäusen H 800 x W 1.200<br>Installation in Gehäusen mit umgekehrten Abmessungen |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 0,300 cm |
| **VPE 1 Breite** | 55,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 76,500 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 7,700 kg |
| **VPE 2 Art** | P12 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 2 Menge** | 30 |
| **VPE 2 Höhe** | 35,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 80,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 120,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 242,000 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |
| PVC-frei | **Ja** |
| Silikonfrei | **Ja** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |