# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## PanelSeT SF/SM-Montageplatte, 1400x800mm

NSYMP148

**EAN Code: 3606485126791**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | PanelSeT |
| **Zubehör / Teilekategorie** | Montagezubehör |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Montageplatte |
| **Geräteanwendung** | Mehrzweck |
| **Gehäuse-Nennmaße** | - H: 1400 mm B: 800 mm |
| **Beschreibung der Montageplatte** | Einfach |
| **Kompatible Produktfamilie** | PanelSeT SF SF<br>PanelSeT SM<br>PanelSeT SFX<br>PanelSeT SMX |
| **Unterkategorie** | 1 Montageplatte<br>2 Führungsschuhe |
| **Menge pro Satz** | Satz à 1 Stück |
| **Material** | Galvanisierter Stahl |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Befestigungsmodus** | Mit Befestigungswinkeln |
| **Max. Last** | 300 kg/m² |
| **Zulässige Dauerbelastung** | 500 kg Zwischenposition<br>600 kg Schrankrückwand |
| **Höhe** | Befestigungspunke: 1250 mm<br>Nennwert: 1400 mm<br>Echt: 1297 mm |
| **Breite** | Nennwert: 800 mm<br>Befestigungspunke: 650 mm<br>Echt: 696 mm |
| **Tiefe** | 27 mm |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 3,500 cm |
| **VPE 1 Breite** | 71,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 131,500 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 21,000 kg |
| **VPE 2 Art** | P2M |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 2 Menge** | 20 |
| **VPE 2 Höhe** | 79,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 120,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 200,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 461,000 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **215 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **113 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **42 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0.7 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **60 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |
| PVC-frei | **Ja** |
| Silikonfrei | **Ja** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **98** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |