Produkta datu lapa

Specifikācijas



Vienkārša montāžas plāksne, PanelSeT SFN, PanelSet SF, PanelSet SM, korpusam H2000 W1600mm, cinkots tērauds

NSYMP2016

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Montāžas piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Ierīces lietojumprogramma	Daudzfunkcionāls
Korpusa nominālie izmēri	- H: 2000 mm P: 1600 mm
Montāžas plāksnes apraksts	Vienkāršs
Diapazona saderība	PanelSeT SF SF PanelSeT SM PanelSeT SFX PanelSeT SMX
Ierīces sastāvs	1 montāžas plāksne 2 bīdāmās kurpes
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Materiāls	cinkots tērauds

Papildinošs

Fiksācijas režīms	nostiprinot kronšteinus
maksimālā slodze	300 kg/m²
Pastāvīgā pieļaujamā slodze	500 kg starppozīcija 600 kg korpusa aizmugure
Augstums	fiksācijas centri: 1850 mm nominmāls: 2000 mm īsts: 1897 mm
Platums	fiksācijas centri: 1450 mm nominmāls: 1600 mm īsts: 1496 mm
Dziļums	27 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	191,000 cm
1. iepakojuma platums	151,000 cm
1. iepakojuma garums	4,000 cm
1. iepakojuma svars	72,000 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	49,000 cm
2. iepakojuma platums	200,000 cm
2. iepakojuma garums	152,000 cm
2. iepakojuma svars	745,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**738 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**387 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**143 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**205 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**