# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Korpuss, PrismaSeT G, stāvošs uz grīdas, 30M, W600mm, H1720mm, IP30

LVS08203

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PrismaSeT |
| **Produktu klāsts** | PrismaSeT G |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Sadalnes korpuss |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Zemsprieguma elektriskā sadale |
| **Korpusa veids** | funkcionāls korpuss piegādāts komplekta veidā<br>metāla korpuss<br>iekštelpu korpuss |
| **Korpusa/kabīnes apraksts** | uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm |
| **Komplekta sastāvs** | statņi<br>aizmugurējā plāksne<br>2 sānu panelis<br>augšējā plāksne<br>apakšējā plāksne<br>cokols |
| **Papildus informācija** | Var kombinēt blakus un vienu virs otra |
| **type of front plate** | bez jāpasūta atsevišķi |
| **Moduļu skaits vertikāli [50 mm]** | 30 |
| **18 mm moduļu skaits rindā** | 24 |
| **Standarti** | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2<br>IEC 62208 |
| **Produktu sertifikāti** | ASTA<br>EAC |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **[Ui] nominālā sprieguma izolācija** | 1000 V uz galvenajām aizmugurējām kopnēm atbilst IEC 61439-2 |
| **Tīkla frekvence** | 50/60 Hz |
| **[In] nominālā strāva** | 630 A pie 40 °C atbilst IEC 61439-2 |
| **Īsslēguma strāva** | 50 kA |
| **[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva** | 25 kA 1 s atbilst IEC 61439-1 |
| **[Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva** | 53 kA atbilst IEC 61439-1 |
| **Elektriskās izolācijas klase** | I klase |
| **Materiāls** | apstrādāts lokšņu tērauds |
| **Aizsardzības ārstēšana** | Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris |
| **Virsmas apdare** | Teksturēts<br>Matēts |
| **Krāsa** | balts ( RAL 9003) |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Platums** | 595 mm |
| **Augstums** | ar cokolu: 1730 mm |
| **Dziļums** | 205 mm |
| **Neto svars** | 25,1 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP30 ar priekšējo plāksni<br>IP40 ar durvīm<br>IP41 ar durvīm un nojume<br>IP43 ar durvīm, nojume un IP43 blīve |
| **Triecienizturības klase (IK)** | IK07 ar priekšējo plāksni<br>IK08 ar caurspīdīgām durvīm<br>IK10 ar vienkāršām durvīm |
| **Mehāniskā izturība** | seismiskie testi - 2,5 G atbilst IEC 60068-2-57 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 10,0 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 66,0 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 175,0 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 26,6 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | PAL |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 8 |
| **2. iepakojuma augstums** | 97,0 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 132,0 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 202,0 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 250,0 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| ES RoHS direktīva | Atbilst |
| REACh regula | Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |