Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kanāls, PrismaSeT G, stāvošs uz grīdas, bez sānu plāksnēm, 27M, W300mm, H1580mm, IP30

LVS08272

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kanāls
Ierīces lietojumprogramma	Zemsprieguma elektriskā sadale
Korpusa veids	funkcionāls korpuss piegādāts komplekta veidā metāla korpuss iekštelpu korpuss
Korpusa/kabīnes apraksts	uz grīdas stāvošs kanāls - platums 300 mm
Komplekta sastāvs	statņi aizmugurējā plāksne augšējā plāksne apakšējā plāksne cokols
Papildus informācija	Var kombinēt blakus un vienu virs otra
type of front plate	bez jāpasūta atsevišķi
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	27
18 mm moduļu skaits rindā	10
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208
Produktu sertifikāti	ASTA EAC

Papildinošs

[Ui] nominālā sprieguma izolācija	1000 V uz galvenajām aizmugurējām kopnēm atbilst IEC 61439-2
Tīkla frekvence	50/60 Hz
[In] nominālā strāva	630 A pie 40 °C atbilst IEC 61439-2
Īsslēguma strāva	50 kA
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	25 kA 1 s atbilst IEC 61439-1
[Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva	53 kA atbilst IEC 61439-1
Elektriskās izolācijas klase	I klase
Materiāls	apstrādāts lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	balts (RAL 9003)

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Platums	305 mm
Augstums	ar cokolu: 1580 mm
Dziļums	205 mm
Neto svars	12,72 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP30 ar priekšējo plāksni IP40 ar durvīm IP41 ar durvīm un nojume IP43 ar durvīm, nojume un IP43 blīve
Triecienizturības klase (IK)	IK07 ar priekšējo plāksni IK08 ar caurspīdīgām durvīm IK10 ar vienkāršām durvīm
Mehāniskā izturība	seismiskie testi - 2,5 G atbilst IEC 60068-2-57

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	14,0 cm
1. iepakojuma platums	37,5 cm
1. iepakojuma garums	160,0 cm
1. iepakojuma svars	14,67 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	18
2. iepakojuma augstums	96 cm
2. iepakojuma platums	120 cm
2. iepakojuma garums	202 cm
2. iepakojuma svars	287 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**