Produkta datu lapa

Specifikācijas



Korpuss, PrismaSeT G, stiprināms uz sienas/stāvošs uz grīdas, bez cokola, 33M, W850mm, H1750mm, IP55

LVS08311

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sadalnes korpuss
Ierīces lietojumprogramma	Zemsprieguma elektriskā sadale
Korpusa veids	funkcionāls korpuss piegādāts komplekta veidā laikapstākļiem izturīgs korpuss metāla korpuss iekštelpu korpuss
Korpusa/kabīnes apraksts	uz grīdas stāvošs korpuss - platums 850 mm
Komplekta sastāvs	statņi aizmugurējā plāksne 2 sānu panelis augšējā plāksne apakšējā plāksne 4 montāžas kronšteins
Papildus informācija	Var kombinēt blakus
type of front plate	bez jāpasūta atsevišķi
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	33
18 mm moduļu skaits rindā	36
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208
Produktu sertifikāti	ASTA EAC

Papildinošs

[Ui] nominālā sprieguma izolācija	1000 V uz galvenajām aizmugurējām kopnēm atbilst IEC 61439-2
Tīkla frekvence	50/60 Hz
[In] nominālā strāva	630 A pie 40 °C atbilst IEC 61439-2
Īsslēguma strāva	50 kA
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	25 kA 1 s atbilst IEC 61439-1
[Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva	53 kA atbilst IEC 61439-1
Elektriskās izolācijas klase	I klase
Materiāls	apstrādāts lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	745 mm
Augstums	1800 mm
Dziļums	260 mm
Neto svars	40 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP55 ar durvīm
Triecienizturības klase (IK)	IK10 ar durvīm atbilst EN/IEC 62262
Mehāniskā izturība	seismiskie testi - 2,5 G atbilst IEC 60068-2-57

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,0 cm
1. iepakojuma platums	89,0 cm
1. iepakojuma garums	180,0 cm
1. iepakojuma svars	38,34 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	65,0 cm
2. iepakojuma platums	120,0 cm
2. iepakojuma garums	202,0 cm
2. iepakojuma svars	256,0 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**