Produkta datu lapa

Specifikācijas



Korpuss, PrismaSeT G, moduļu ierīces, stiprināms pie sienas, W600mm, H1380mm (7R + ienākošais), IP30, ar priekšējām plāksnēm, Pack 250

LVS08069

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta nosaukums	PrismaSeT Pack 250
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sadalnes korpuss
Ierīces lietojumprogramma	Zemsprieguma elektriskā sadale
Korpusa veids	modulārais korpuss piegādāts komplekta veidā metāla korpuss iekštelpu korpuss
Korpusa/kabīnes apraksts	pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm
Nodrošināts aprīkojums	1 x iežogojums 2 x zemējuma komplekts 7 x priekšējā plāksne 7 x moduļu sliede
Papildus informācija	Var kombinēt blakus un vienu virs otra
type of front plate	modulāra bezmaksas 6M zona jāpasūta atsevišķi
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	27
Horizontālo rindu skaits	7
18 mm moduļu skaits rindā	24
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208
Produktu sertifikāti	ASTA EAC

Papildinošs

[Ui] nominālā sprieguma izolācija	1000 V uz galvenajām aizmugurējām kopnēm atbilst IEC 61439-2
Tīkla frekvence	50/60 Hz
[In] nominālā strāva	250 A pie 40 °C atbilst IEC 61439-2
Īsslēguma strāva	50 kA
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	25 kA 1 s atbilst IEC 61439-1
[Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva	53 kA atbilst IEC 61439-1
Elektriskās izolācijas klase	I klase
Materiāls	apstrādāts lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	595 mm
Augstums	1380 mm
Dziļums	205 mm
Neto svars	25 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP30 ar priekšējo plāksni IP40 ar durvīm IP41 ar durvīm un nojume IP43 ar durvīm, nojume un IP43 blīve
Triecienizturības klase (IK)	IK07 ar priekšējo plāksni IK08 ar caurspīdīgām durvīm IK10 ar vienkāršām durvīm
Mehāniskā izturība	seismiskie testi - 2,5 G atbilst IEC 60068-2-57

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	16,000 cm
1. iepakojuma platums	65,500 cm
1. iepakojuma garums	144,500 cm
1. iepakojuma svars	29,450 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	93,000 cm
2. iepakojuma platums	131,000 cm
2. iepakojuma garums	202,000 cm
2. iepakojuma svars	316,500 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**