Produkta datu lapa

Specifikācijas



Thalassa PHD lieljaudas āra durvis — korpuss H1343 W1250 D420 IP55 vienkāršas durvis

NSYPHDZT12124P

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkts	PHD
Pieteikums	Āra lieljaudas
Sertifikācija	UL atbilst UL 508 A 2007. gads Bureau Veritas atbilst IEC 61969-3 2011. gads Bureau Veritas atbilst IEC 61439-5 2010 DEKRA atbilst IEC 62208 2011. gads
Korpusa veids	Daudzfunkcionāls
Kategorija	Piemērots korpuss
Versija	PHDZT
Korpusa augstums ar nojumi	1343 mm
Nojumes augstums	38 mm
Korpusa platums	1250 mm
Korpusa dziļums	420 mm
Sadalnes korpusa stiprinājums	Stāvs stāvs
Ierīces sastāvs	1 korpuss iekšā poliestera dubultā pastiprināta ar stiklšķiedru 2 durvis iekšā poliestera dubultā pastiprināta ar stiklšķiedru iekšā blakus 1 dokumentu kabata iekšā plastmasas A4 formātā 1 nojume iekšā poliesters, kas pastiprināts ar stiklšķiedru 2 kabeļu blīvslēga plāksne iekšā alumīnija 2 durvju fiksators iekšā tērauds ar pretkorozijas pārklājumu

Papildinošs

Ķermeņa tips	Aizzīmogots samontēts korpuss
Durvju tips	vienkāršs
Durvju skaits	2 durvis
Durvju atvēršanas puse	pa labi un pa kreisi (120 °)
Slēdzenes veids	4 punktu slēdzene, rokturis ar 1242E atslēgas slēdzeni un piekaramo atslēgu durvis
Pieejamība darbībai	Priekšā Apakšā
Maksimālā pacelšanas slodze	500 kg
Noņemamas daļas	durvis ar eņģēm nojume ar fiksācijas elementu kabeļu blīvslēga plāksne ar fiksācijas elementu
Materiāls	poliestera dubultā pastiprināta ar stiklšķiedru
Krāsa	pelēks (RAL 7035)

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	IEC 61969-3 IEC 62208 UL 508 A IEC 61439-5
Elektriskās izolācijas klase	II klase atbilst IEC 61439-1 2011. gads

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262 (vienkāršas durvis)
Mehāniskā izturība	vandāļiem izturīgs atbilst EN/IEC 61439-5 versija 2010
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC 62208
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-45…80 °C atbilst IEC 61969-3 1. klase
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…40 °C
Izturīgs pret koroziju	90…100 % atbilst ISO 12944 C4H
Vides izturība	saules starojums : 1. klase līdz 1120 W/m² atbilst IEC 61969-3 : 2011. gads iztur apkārtējo gaisu : 1. klase līdz 180 km/h atbilst IEC 61969-3 : 2011. gads ultravioletā starojuma noārdīšanās tests : 1. klase atbilst ISO 4892-2 : 2013 ledus un sala veidošanās : 1. klase atbilst IEC 61969-3 : 2011. gads fauna un flora iztur : 1. klase atbilst IEC 61969-3 : 2011. gads : 1. klase atbilst IEC 61969-3 : 2011. gads
Siltuma vadības iespējas	ventilators : 1500 W maksimālajam trokšņa līmenim 60 dB ar ārējo dzesēšanu 4000 W dabisks : 1257 W pie -25 °C dabisks : 550 W pie 20 °C dabisks : 235 W pie 40 °C saskaņā ar dzesēšanas arhitektūru 1500 W

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	135,000 cm
1. iepakojuma platums	127,000 cm
1. iepakojuma garums	44,500 cm
1. iepakojuma svars	70,300 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	148,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	127,000 cm
2. iepakojuma svars	152,600 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**547 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**255 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**140 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**24 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**128 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**6**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**