Produktdatenblatt

Spezifikationen



Hochleistungsgehäuse für Freiluftaufstellung H 1343 B 500 T 420, IP55, Volltür

NSYPHDZT1254P

EAN Code: 3606480676048

Hauptmerkmale

Bereich	PanelSeT
Produkt	PHDZT
Kurzbezeichnung des Geräts	PHDZT
Kategorie	Gehäuse
Installationstyp	Im Freien
Gehäusemontage	Bodenstehend
Gehäusetyp	Severe outdoor
Überdachungshöhe	1343 mm
Breite	500 mm
Tiefe	420 mm
Kompatible Produktfamilie	ClimaSys

Zusatzmerkmale

Gehäusetyp	Gehäuse versiegelt und montiert
Türtyp	Einfach
Anzahl der Türen	1 Tür(en)
Türöffnungsseite	Rechts oder links (120 °)
Schlosstyp	2-Punkte-Verriegelung, Griff mit 1242E-Schlüsselschloss und Vorhängeschloss
Zugänglichkeit für den Betrieb	Frontseite Unten
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere Überdachung durch Befestigungselement Kabeleinführungsplatte durch Befestigungselement
Geräteaufbau	1 Gehäuse 1 door retainer 1 Dokumententasche 1 Kabeleinführungsplatte 1 Überdachung 1 Türen
Farbe	Grau (RAL 7035)
Material	Doppelt glasfaserverstärktes Polyester
Maximale Hublast	500 kg
elektrische Isolationsklasse	Klasse II

Montage

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Normen	UL 508 A IEC 61439-5 IEC 61969-3 IEC 62208
Zertifizierung	UL entspricht UL 508 A 2007 Bureau Veritas entspricht IEC 61969-3 2011 Bureau Veritas entspricht IEC 61439-5 2010 DEKRA entspricht IEC 62208 2011
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262 (einfache Tür)
Schutzart (NEMA)	NEMA 1 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 5 NEMA 12 NEMA 13
Mechanische Robustheit	Vandalismusgeschützt entspricht EN/IEC 61439-5
Feuerbeständigkeit	960 °C entspricht IEC 62208
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-45…80 °C entspricht IEC 61969-3 Klasse 1
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25…40 °C
Korrosionsbeständigkeit	90…100 % entspricht ISO 12944 C4H
Umweltbeständigkeit	Sonneneinstrahlung: Klasse 1 bis zu 1.120 W/m² entspricht IEC 61969-3 Festigkeit gegen Umgebungsluft: Klasse 1 bis zu 180 km/h entspricht IEC 61969-3 UV-Beständigkeitstest: Klasse 1 entspricht ISO 4892-2 Eis- und Frostbildung: Klasse 1 entspricht IEC 61969-3 Festigkeit gegen Fauna und Flora: Klasse 1 entspricht IEC 61969-3

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	135,000 cm
VPE 1 Breite	52,500 cm
VPE 1 Länge	45,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	35,175 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	147,000 cm
VPE 2 Breite	100,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	152,700 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959**
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	**Ja**