# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Thalassa PHD lieljaudas āra durvis — korpuss H1593 W1250 D420 IP55 vienkāršas durvis

NSYPHDZT15124P

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PanelSeT |
| **Produkts** | PHD |
| **Pieteikums** | Āra lieljaudas |
| **Sertifikācija** | UL atbilst UL 508 A 2007. gads<br>Bureau Veritas atbilst IEC 61969-3 2011. gads<br>Bureau Veritas atbilst IEC 61439-5 2010<br>DEKRA atbilst IEC 62208 2011. gads |
| **Korpusa veids** | Daudzfunkcionāls |
| **Kategorija** | Piemērots korpuss |
| **Versija** | PHDZT |
| **Korpusa augstums ar nojumi** | 1593 mm |
| **Nojumes augstums** | 38 mm |
| **Korpusa platums** | 1250 mm |
| **Korpusa dziļums** | 420 mm |
| **Sadalnes korpusa stiprinājums** | Stāvs stāvs |
| **Ierīces sastāvs** | 1 korpuss iekšā poliestera dubultā pastiprināta ar stiklšķiedru<br>2 durvis iekšā poliestera dubultā pastiprināta ar stiklšķiedru iekšā blakus<br>1 dokumentu kabata iekšā plastmasas A4 formātā<br>1 nojume iekšā poliesters, kas pastiprināts ar stiklšķiedru<br>2 kabeļu blīvslēga plāksne iekšā alumīnija<br>2 durvju fiksators iekšā tērauds ar pretkorozijas pārklājumu |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ķermeņa tips** | Aizzīmogots samontēts korpuss |
| **Durvju tips** | vienkāršs |
| **Durvju skaits** | 2 durvis |
| **Durvju atvēršanas puse** | pa labi un pa kreisi ( 120 °) |
| **Slēdzenes veids** | 4 punktu slēdzene, rokturis ar 1242E atslēgas slēdzeni un piekaramo atslēgu durvis |
| **Pieejamība darbībai** | Apakšā<br>Priekšā |
| **Maksimālā pacelšanas slodze** | 500 kg |
| **Noņemamas daļas** | durvis ar eņģēm<br>nojume ar fiksācijas elementu<br>kabeļu blīvslēga plāksne ar fiksācijas elementu |
| **Materiāls** | poliestera dubultā pastiprināta ar stiklšķiedru |
| **Krāsa** | pelēks ( RAL 7035) |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Standarti** | IEC 61969-3<br>UL 508 A<br>IEC 61439-5<br>IEC 62208 |
| **Elektriskās izolācijas klase** | II klase atbilst IEC 61439-1 2011. gads |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP55 atbilst IEC 60529 |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK10 atbilst IEC 62262 ( vienkāršas durvis) |
| **Mehāniskā izturība** | vandāļiem izturīgs atbilst EN/IEC 61439-5 versija 2010 |
| **Ugunsizturība** | 960 °C atbilst IEC 62208 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -45…80 °C atbilst IEC 61969-3 1. klase |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -25…40 °C |
| **Izturīgs pret koroziju** | 90…100 % atbilst ISO 12944 C4H |
| **Vides izturība** | saules starojums : 1. klase līdz 1120 W/m² atbilst IEC 61969-3 : 2011. gads<br>iztur apkārtējo gaisu : 1. klase līdz 180 km/h atbilst IEC 61969-3 : 2011. gads<br>ultravioletā starojuma noārdīšanās tests : 1. klase atbilst ISO 4892-2 : 2013<br>ledus un sala veidošanās : 1. klase atbilst IEC 61969-3 : 2011. gads<br>fauna un flora iztur : 1. klase atbilst IEC 61969-3 : 2011. gads<br>: 1. klase atbilst IEC 61969-3 : 2011. gads |
| **Siltuma vadības iespējas** | ventilators : 1500 W maksimālajam trokšņa līmenim 60 dB<br>ar ārējo dzesēšanu 4000 W<br>dabisks : 1468 W pie -25 °C<br>dabisks : 642 W pie 20 °C<br>dabisks : 275 W pie 40 °C<br>saskaņā ar dzesēšanas arhitektūru 1500 W |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 161,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 127,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 45,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 83,100 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | PAL |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 2 |
| **2. iepakojuma augstums** | 174,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 100,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 127,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 178,200 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **646 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **302 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **165 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **28 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **152 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **6** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |