# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLA komplett abgedichtet 750x750x620 IP65

NSYPLA776G

**EAN Code: 3606480772924**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | PanelSeT |
| **Produktname** | PLA |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Gehäuse |
| **Installationstyp** | Innenraum |
| **Gehäusemontage** | Bodenstehend |
| **Gehäusetyp** | Standard |
| **Gehäusetyp** | Completely sealed enclosure |
| **Höhe** | 750 mm |
| **Breite** | 750 mm |
| **Tiefe** | 620 mm |
| **Kompatible Produktfamilie** | ClimaSys |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Gehäusetyp** | Abgedichtetes Ober- und Unterteil mit Seitenteilen montiert |
| **Türtyp** | Einfach Frontseite |
| **Anzahl der Türen** | 1 Tür(en) |
| **Türöffnungsseite** | Reversibel (120 °) |
| **Schlosstyp** | 2-Punkt-Verriegelung, 5 mm-Doppelschiene |
| **Zugänglichkeit für den Betrieb** | Rückseite<br>Frontseite |
| **Abnehmbare Teile** | Tür durch Scharniere<br>Rückplatte durch Befestigungselement |
| **Geräteaufbau** | 1 oberer Teil<br>1 unterer Teil<br>2 Seitenteil<br>1 Rückplatte<br>1 Tür |
| **Farbe** | Grau (RAL 7035) |
| **Material** | Polyester mit Glasfaser verstärkt |
| **elektrische Isolationsklasse** | Klasse II |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Normen** | UL 508 A<br>IEC 62208 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Produktzertifizierungen** | UL/cUL-gelistet<br>Veritas<br>DNV Marine |
| **Schutzart (IP)** | IP65 entspricht IEC 60529 |
| **Schutzart (IK)** | IK10 entspricht IEC 62262 |
| **Schutzart (NEMA)** | NEMA 1<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 3S<br>NEMA 3X<br>NEMA 3RX<br>NEMA 3SX<br>NEMA 5<br>NEMA 12<br>NEMA 13 |
| **Feuerbeständigkeit** | 960 °C entspricht IEC 62208 |
| **Umgebungstemperatur bei Lagerung** | -35…90 °C |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 66,000 cm |
| **VPE 1 Breite** | 76,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 78,000 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 31,000 kg |
| **VPE 2 Art** | PAM |
| **VPE 2 Menge** | 2 |
| **VPE 2 Höhe** | 165,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 100,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 120,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 72,000 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **241 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **113 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **62 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **10 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **57 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| SCIP-Nummer | **1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Freistellungskonform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **6** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |

Image of product in real life situation

