# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Uz grīdas novietojams poliestera korpuss, PanelSeT PLA, vienkāršas durvis, ventilējams pārsegs, 750x1000x320mm, IP44, IK10

NSYPLAT7103G

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PanelSeT |
| **Produkta nosaukums** | PanelSeT PLA |
| **Korpusa veids** | Daudzfunkcionāls |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Piemērots korpuss |
| **Versija** | PLAT |
| **Nominālais augstums** | 750 mm |
| **Nominālais platums** | 1000 mm |
| **Nominālais dziļums** | 320 mm |
| **Sadalnes korpusa stiprinājums** | Stāvs stāvs |
| **Ierīces sastāvs** | 1 augšējā daļa<br>1 apakšējā daļa<br>2 sānu daļa<br>2 durvis<br>2 aizmugurējais panelis<br>1 nojume |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ķermeņa tips** | Atvērta augšdaļa un aizzīmogota apakšējā daļa, kas samontēta ar sānu daļām |
| **Durvju tips** | vienkāršs priekšā |
| **Durvju skaits** | 2 durvis |
| **Durvju atvēršanas puse** | pa labi un pa kreisi ( 120 °) |
| **Slēdzenes veids** | 2 punktu roktura slēdzene, 5 mm dubultstienis |
| **Pieejamība darbībai** | Priekšā<br>Augšpusē<br>Aizmugure |
| **Noņemamas daļas** | durvis ar eņģēm<br>aizmugurējais panelis ar fiksācijas elementu<br>nojume ar fiksācijas elementu |
| **Materiāls** | poliesters, kas pastiprināts ar stiklšķiedru |
| **Krāsa** | pelēks ( RAL 7035) |
| **Standarti** | IEC 62208 |
| **Produkta sertifikācija** | Veritas |
| **Elektroizolācijas klase** | II klase |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP44 atbilst IEC 60529 ( ar ventilējamu jumtiņu) |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK10 atbilst IEC 62262 ( vienkāršas durvis) |
| **Ugunsizturība** | 960 °C atbilst IEC 62208 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -35…90 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 37,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 80,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 103,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 35,000 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | PAM |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 6 |
| **2. iepakojuma augstums** | 169,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 100,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 222,000 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **272 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **127 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **69 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **12 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **64 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **6** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **No** |

Image of product in real life situation

