# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Uz grīdas novietojams poliestera korpuss, PanelSeT PLA, vienkāršas durvis, atvērta apakša, 1250x500x420mm, IP54, IK10

NSYPLAZ1254G

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PanelSeT |
| **Produkta nosaukums** | PanelSeT PLA |
| **Korpusa veids** | Daudzfunkcionāls |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Piemērots korpuss |
| **Versija** | PLAZ |
| **Nominālais augstums** | 1250 mm |
| **Nominālais platums** | 500 mm |
| **Nominālais dziļums** | 420 mm |
| **Sadalnes korpusa stiprinājums** | Stāvs stāvs |
| **Ierīces sastāvs** | 1 augšējā daļa<br>1 apakšējā daļa<br>2 sānu daļa<br>1 aizmugurējais panelis<br>1 durvis<br>1 cokols |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ķermeņa tips** | Aizzīmogota augšējā un atvērtā apakšējā daļa, kas samontēta ar sānu daļām |
| **Durvju tips** | vienkāršs priekšā |
| **Durvju skaits** | 1 durvis |
| **Durvju atvēršanas puse** | atgriezenisks ( 120 °) |
| **Slēdzenes veids** | 4 punktu slēdzene, rokturis ar 5 mm dubultā stieņa ieliktni |
| **Pieejamība darbībai** | Apakšā<br>Priekšā<br>Aizmugure |
| **Noņemamas daļas** | durvis ar eņģēm<br>aizmugurējais panelis ar fiksācijas elementu |
| **Materiāls** | poliesters, kas pastiprināts ar stiklšķiedru |
| **Krāsa** | pelēks ( RAL 7035) |
| **Standarti** | IEC 62208 |
| **Produkta sertifikācija** | Veritas |
| **Elektroizolācijas klase** | II klase |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP54 atbilst IEC 60529 ( cokola tipa atvērta apakša) |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK10 atbilst IEC 62262 ( vienkāršas durvis) |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Ugunsizturība** | 960 °C atbilst IEC 62208 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -35…90 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 49,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 54,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 132,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 33,000 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | PAM |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 4 |
| **2. iepakojuma augstums** | 146,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 100,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 145,000 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **257 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **120 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **66 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **11 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **60 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **6** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **No** |