# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Polyestergehäuse bodenst. PLA komplett abgedichtet 1500x1250x320mm IP65, Volltüren

NSYPLA15123G

**EAN Code: 3606480774713**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | PanelSeT |
| **Produktname** | PLA |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Gehäuse |
| **Installationstyp** | Innenraum |
| **Gehäusemontage** | Bodenstehend |
| **Gehäusetyp** | Standard |
| **Gehäusetyp** | Completely sealed enclosure |
| **Höhe** | 1500 mm |
| **Breite** | 1250 mm |
| **Tiefe** | 320 mm |
| **Kompatible Produktfamilie** | ClimaSys |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Gehäusetyp** | Abgedichtetes Ober- und Unterteil mit Seitenteilen montiert |
| **Türtyp** | Einfach Frontseite |
| **Anzahl der Türen** | 2 Tür(en) |
| **Türöffnungsseite** | Rechts und links (120 °) |
| **Schlosstyp** | 4-Punkt-Verriegelung, 5 mm-Doppelschiene |
| **Zugänglichkeit für den Betrieb** | Rückseite<br>Frontseite |
| **Abnehmbare Teile** | Tür durch Scharniere<br>Rückplatte durch Befestigungselement |
| **Geräteaufbau** | 1 oberer Teil<br>1 unterer Teil<br>2 Seitenteil<br>2 Tür<br>2 Rückplatte |
| **Farbe** | Grau (RAL 7035) |
| **Material** | Polyester mit Glasfaser verstärkt |
| **elektrische Isolationsklasse** | Klasse II |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Normen** | UL 508 A<br>IEC 62208 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Produktzertifizierungen** | Veritas<br>UL/cUL-gelistet<br>DNV Marine |
| **Schutzart (IP)** | IP65 entspricht IEC 60529 |
| **Schutzart (IK)** | IK10 entspricht IEC 62262 |
| **Schutzart (NEMA)** | NEMA 1<br>NEMA 2<br>NEMA 3R<br>NEMA 3RX<br>NEMA 5<br>NEMA 12<br>NEMA 13 |
| **Feuerbeständigkeit** | 960 °C entspricht IEC 62208 |
| **Umgebungstemperatur bei Lagerung** | -35…90 °C |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 34,500 cm |
| **VPE 1 Breite** | 128,500 cm |
| **VPE 1 Länge** | 150,000 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 66,400 kg |
| **VPE 2 Art** | PAL |
| **VPE 2 Menge** | 2 |
| **VPE 2 Höhe** | 168,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 100,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 130,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 147,800 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **517 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **241 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **132 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **22 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **121 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| SCIP-Nummer | **1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Freistellungskonform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert** |
| PVC-frei | **Ja** |
| Silikonfrei | **Ja** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **6** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |

Image of product in real life situation

