Produkta datu lapa

Specifikācijas



Grīdas poliestera korpuss, Thalassa PLA, stiklatas durvis, pilnībā noslēgts, 1500x1250x420mm, IP65, IK08

NSYPLA15124TG

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta nosaukums	PanelSeT PLA
Korpusa veids	Daudzfunkcionāls
Produkta vai sastāvdaļas veids	Piemērots korpuss
Versija	PLA
Nominālais augstums	1500 mm
Nominālais platums	1250 mm
Nominālais dziļums	420 mm
Sadalnes korpusa stiprinājums	Stāvs stāvs
Ierīces sastāvs	1 augšējā daļa 1 apakšējā daļa 2 sānu daļa 2 durvis 2 aizmugurējais panelis

Papildinošs

Ķermeņa tips	Aizzīmogota augšējā un apakšējā daļa, kas samontēta ar sānu daļām
Durvju tips	caurspīdīgs priekšā
Durvju skaits	2 durvis
Durvju atvēršanas puse	pa labi un pa kreisi (120 °)
Slēdzenes veids	4 punktu slēdzene, 5 mm dubultstienis
Pieejamība darbībai	Aizmugure Priekšā
Noņemamas daļas	durvis ar eņģēm aizmugurējais panelis ar fiksācijas elementu
Materiāls	poliesters, kas pastiprināts ar stiklšķiedru
Krāsa	pelēks (RAL 7035)
Standarti	UL 508 A IEC 62208
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 13 NEMA 2 NEMA 1 NEMA 12
Produkta sertifikācija	DNV Marine UL/cUL sarakstā Veritas
Elektroizolācijas klase	II klase

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529 (pilnībā noslēgts)
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262 (stiklotas durvis)
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC 62208
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-35…90 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	48,500 cm
1. iepakojuma platums	129,000 cm
1. iepakojuma garums	152,000 cm
1. iepakojuma svars	76,000 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	165,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	130,000 cm
2. iepakojuma svars	165,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**591 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**276 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**151 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**26 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**139 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**6**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product in real life situation

